

80mm θερμικό εκτυπωτή λήψης POS με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο: OCPP-80Y)

Λέξεις κλειδιά:

80mm θερμικός εκτυπωτής, θερμικός εκτυπωτής 80mm, 80mm pos εκτυπωτής

Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.

2. Υποστηρίζει πολλούς 1D γραμμικούς κώδικες

Ταχύτητα εκτύπωσης 3.160mm / s

4. Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μνήμη μεγάλης μνήμης 2M.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	160mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	USB
Χρόνος κοπής:	1 εκατ. Περικοπές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία σε μετρητά:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) Υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνωμένο)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C); Υγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128

Χαρακτήρες:	PC865 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, λετονικό, αραβικό, PT151 (1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg