

# 80mm Pos barcode αυτοκόλλητο/θερμικός εκτυπωτής ετικετών

(Μοντέλο: OCBP-005)

## Προδιαγραφές:

Το μοντέλο του εκτυπωτή	OCBP-005
Ανάλυση	203 DPI (8 dots / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Κεφαλή αισθητήρα θερμοκρασίας	Θερμική βαρίστορ
Κεφαλή αισθητήρα θέσης	Μικροδιακόπτη
Ανίχνευση χαρτί	Φωτοηλεκτρική αισθητήρες
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm / sec (max)? 50.8 mm/sec (λεπτά)
Πλάτος εκτύπωσης	16 mm έως 82 mm
Μέσα μαζικής ενημέρωσης	Τύπος μέσου: ρολό, αυτοκόλλητα, Ετικέτες στάνη, και ούτω καθεξής. Διάμετρος Media: εσωτερική διάμετρος: 25 mm? Διάμετρος: 80 mm
Εσωτερικών γραμματοσειρών	Χαρακτήρες 0 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 8? χρησιμοποιούνται συνήθως σε γραμματοσειρές μονού-byte
Μεγέθυνση & περιστροφικό	1-10 φορές ενίσχυση σε πολλαπλές κατευθύνσεις? 0 μοίρες, 90 μοίρες, 180 μοίρες, 270 μοίρες, περιστροφή 360 μοίρες
Από τον τύπο του χαρτιού	Δάκρυ & απολέπιση
Κάρτες μνήμης	2MB FLASH ROM, 2MB DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμη PCX, BMP αρχεία εικόνας μπορεί να φορτωθεί σε FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + 2, + 5 UPCA, UPC-E, UPCE + 2, + 5 UPCE, CPOST, MSI, ΕΠΕΕ, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, ΚΩΔΙΚΟΣ QR, DATMATRIX
Διεπαφή	RS232 + USB + USB ή LAN
Δύναμη	Είσοδος: 24VDC, 2.5A
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 βαθμούς C έως 45 βαθμούς C Θερμοκρασία αποθήκευσης:-40 C βαθμούς έως 55 βαθμούς Κελσίου Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών, χωρίς αέρα Υγρασία αποθήκευσης: < = 93% (40 °C), μη συμπύκνωση, χωρίς αέρα
Μέγεθος	Μέγεθος: D220mm * H148mm * W150mm

## Λεπτομέρειες προϊόντων:



## Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σας?ΠαρακαλώΚάντε κλικ εδώ.✖

[Προδιαγραφή](#)

[OCBP-005 οδηγός και κανοντας λογισμικού ετικέτα](#)