

Εκτυπωτής θερμικής απόδειξης 80mm POS Εκτυπωτής USB / LENAN Διασύνδεση με χαμηλή εκτύπωση θορύβου

Χαρακτηριστικά:

Συμπαγής σχεδιασμός, μοντέρνα εμφάνιση , εύκολο φόρτωση χαρτιού

Υποστηρίζει εκτύπωση πολλαπλών 1D γραμμωτού κώδικα και QR

Υποστήριξη διαφορετικού συνδυασμού διεπαφής

Έως 230 Υψηλή ταχύτητα mm/s , εκτύπωση χαμηλού θορύβου

58 ή 80mm διαχωριστή χαρτιού για επιλογή

100 χλμ.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-812
Όνομα	Θερμικός εκτυπωτής επιφάνειας εργασίας 80mm με αυτόματο κόπτη
Χρώμα	Μαύρος
Προαιρετική διεπαφή	USB/USBLENAN/USB BT/USBWεγώFεγώ
Τροφοδοσία	I nput: ENAC 100V-240V, 50-60Hz , Παραγωγή : ΎΟ 24V / 1.25 ENA
Επικεφαλής Lifes	100 χιλόμετρα
Κόπτης	Αυτόματο κόπτη με 1 εκατομμύριο χρόνο
Αισθητήρες	Ανίχνευση θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης, ανίχνευση παρουσίας χαρτιού, ανοικτή ανίχνευση κάλυψης, ανίχνευση μαρμελάδας χαρτιού
Αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, Power Co rd , κυλίνδρος χαρτιού, διαχωριστή χαρτιού (επιλογή AL ·
Υποστήριξη OS	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/ Linux
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Επίλυση i επί	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	USB: 160mm/s, UL 200mm/s, UBT/WWiFi 230mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Ρυθμιστικό εισόδου	128kbytes
NV Flash	256kbytes
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap max.20k)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Γραμμικός κώδικας και χαρακτήρας	
Γραμμικός κώδικας	UPC-A/UPC-E/Jan13(Ean13) /8 Ιανουαρίου(Ean8)/Code39/itf/codabar/code93/code128 2D γραμμικός κώδικαςΚώδικας QR
Μέγεθος χαρακτήρα	Χαρακτήρας Ank, Γραμματοσειρά A: 2*24DOTS, 1.5 (w)*3.0 (h) mm Γραμματοσειρά B: 9*17dots, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Απλοποιημένο/παραδοσιακό: 24*24DOTS, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Ιαπωνικά/Κορέα	Υποστηρίζει (προαιρετικό)
Γλώσσα καθορισμένη από το χρήστη	Υποστήριξη (προαιρετικό)
Μέσα ενημέρωσης	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό ρολό χαρτί
Πλάτος χαρτιού	58/80mm (προαιρετικό)
Διαχωριστός χαρτιού	58mm/80mm (προαιρετικό)
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08mm
Διάμετρος χαρτιού	80mm max
Φυσικός	
Διάσταση	173*128*131mm
Βάρος	0,85 κιλά
Κουτί πακέτων	250*140*145mm/1,3kg
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	540*300*485mm/15.6kg
Περιβάλλο	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρανότητα	0 έως 4 5 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρανότητα	-20 έως 60 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση













