

80mm ανδροειδές εκτυπωτή pos θερμικού εκτυπωτή

(Μοντέλο: ΑΑΟΟ-88Α)

Χαρακτηριστικά:

ανδροειδές θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή 80mm, εκτυπωτή θερμικού εκτυπωτή Android και εκτυπωτή pos

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας σε ταχύτητες έως 300 mm / sec.
3. Προαιρετικός αυτόματος κόπτης.
4. Γραμμή και επιλογές Ασύρματες τηλεπικοινωνίες
5. Παρέχετε μια ποικιλία διεπαφών: USB
6. Η υποστήριξη της εφαρμογής ηχητικής ειδοποίησης είναι διαθέσιμη για την κουζίνα.
7. Υποστήριξη διαφόρων τύπων εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα μονοδιάστατου και δισδιάστατου.
8. Υποστηρίζει μια ποικιλία διεθνών γλωσσών.
9. SDK για το Android παρέχει?
10. Αξιόπιστη ζωή κεφαλής εκτύπωσης και εκατό χιλιόμετρα.
11. Συμβατή εντολή EP SON ESC / POS.

Παράμετροι:

ανδροειδές θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή 80mm, εκτυπωτή θερμικού εκτυπωτή Android και εκτυπωτή pos

Μέθοδοι εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Τυπωμένοι χαρακτήρες	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή. Χαρακτήρες: Απλοποιημένο κινεζικό σημείο 24x24, υποστήριξη χαρακτήρων 18030, υποστήριξη για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, παραδοσιακό (σύνθετο Font), χαρακτήρας ANK.
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (πλάτος) * 2,1 (H) mm Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύποι γραμμωτού κώδικα	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 mm / sec ως μία μόνο διεπαφή, έως 300 mm / sec Διπλή διεπαφή και τριπλή διεπαφή
Διεπαφή	USB, USB + σειριακό, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Ασύρματο + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εκτύπωση εντολή	Συμβατό με την εντολή EPSON ESC / POS
Οδηγός	Το Win9X / Window XP / Win είναι το VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux και το ESPON, SDK παρέχει συμβατότητα με το Android.
Εκτύπωση πλάτος	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72)
Διάμετρος χαρτιού	83 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Μαχαίρι	Αυτόματο κόπτης (προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	Εκατό χιλιόμετρα
Εξουσία	DC24V / 2,5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμοί Κελσίου
Σε αντίθεση με την υγρασία	10-80%
Διαστάσεις	190 * 145 * 145 (MM)
Βάρος	1,60 kg

Πληροφορίες Παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP -88A-U	Οι θύρες USB υποστηρίζουν αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UR	USB + σειριακές θύρες, υποστηρίζοντας αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL	Οι θύρες USB + LAN υποστηρίζουν αυτόματη κοπή
	OCPP -88A-URL	Θύρες USB + serial + LAN με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W	Ασύρματο + θύρα USB, αυτόματος κόπτης
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, υποστηρίξτε αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-UL0	Θύρα USB + LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL0	USB + σειριακή + θύρα Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W0	Ασύρματη θύρα + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη

Σχετικά έγγραφα:

[*Προσδιορισμός](#)

[*Εγχειρίδιο διαδικασιών](#)

[*Οδηγίες](#)

[*Οδηγός WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit του](#)

[*Οδηγός Win8-64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Εργαλ](#)

[*USB Printdemo\(Demo λογισμικού εφαρμογών\)](#)

[*SDK Για αντρίοντ](#)

[*CD Αρχεία](#)