

# 80 χιλιοστά υψηλής ταχύτητας Bluetooth POS θερμικό ΕΚΤΥΠΩΤΗ

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-88A-BUL)

## Χαρακτηριστικά:

Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλα?

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 300mm / δευτερόλεπτο?

αυτόματου κόπτη?

Επικοινωνία καλώδιο και ασύρματα για τις επιλογές

Διασύνδεση: Bluetooth + USB + LAN

Ήχου και φωτός συναγερμού υποστηρίζονται κατάλληλα για την εφαρμογή της κουζίνας?

Υποστήριξη πολλαπλών 1D και QR κωδικοί ειδών εκτύπωση?

Υποστήριξη πολλαπλών διεθνείς γλώσσες?

SDK για το Android διαθέσιμα?

Αξιόπιστη κεφαλή εκτύπωσης με 100 χιλιόμετρα την ζωή?

Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS.

## Παράμετροι:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης   | Θερμική εκτύπωση γραμμής   |
| Εκτύπωση χαρακτήρων | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή?<br>Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες? |
| Γραμματοσειρά       | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm?<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm  |
| Barcode Τύπος       | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης  | 250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 / sec για διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις  |
| Διασύνδεση          | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN   |
| Εντολή εκτύπωσης    | Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS   |
| Οδηγοί              | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατή με το ESPON, η SDK για το Android διαθέσιμα.   |
| Πλάτος εκτύπωσης    | 79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 χιλιοστά)   |
| Διάμετρος Χαρτί     | 83 χιλιοστά  |
| Πάχος Χαρτιού       | 0.06-0.08mm  |
| Κόπτης              | Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)   |
| Εκτύπωση Αξιοπιστία | 100 χιλιόμετρα   |
| Η Δυναμη            | DC24V / 2.5A   |
| Θερμοκρασία         | 0-45 βαθμούς C   |
| Αντίθεση Υγρασία    | 10-80%   |
| Εξωτερική διάσταση  | 190 * 145 * 145 (mm)   |
| Βάρος               | 1.60kg   |

|                         | P / N         | Περιγραφή                                      |
|-------------------------|---------------|--|
| Πληροφορίες παραγγελίας | OCPP-88A-U    | Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη                |
|                         | OCPP-88A-UR   | USB + σειριακή θύρα, με τον αυτόματο κόπτη     |
|                         | OCPP-88A-UL   | USB + θύρα LAN, με τον αυτόματο κόπτη          |
|                         | OCPP-88A-URL  | USB + serial port + Lan, με τον αυτόματο κόπτη |
|                         | OCPP-88A-W    | Wi-Fi + θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη        |
|                         | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματο κοπτικό     |
|                         | OCPP-88A-U0   | Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη                 |
|                         | OCPP-88A-UR0  | USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη      |
|                         | OCPP-88A-UL0  | USB + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη           |
|                         | OCPP-88A-URL0 | USB + serial port + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη  |
|                         | OCPP-88A-ww0  | Wi-Fi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη         |
|                         | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κοπτικό  |

