

# 80mm MiniPortable Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής (M / N: OCPP-M085)

## Χαρακτηριστικά:

- Σχεδιασμός στυλ επιχειρήσεων, περισσότερη μόδα
- Υποστήριξη κωδικοποίησης κώδικα 1.D, 2.D
- Ενώ είναι συμβατό με συστήματα Windows, Linux, Android και IOS
- Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου 2500mAh, διαρκής διάρκεια σούπερ μπαταρίας, με έξυπνη εξουσία εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργίες ελέγχου κατανάλωσης ενέργειας, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερο χρόνο εκτύπωσης
- Υποστήριξη USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Ειδική φωτεινή ένδειξη υπολειπόμενης έντασης, για να ελέγχετε τη δύναμη του εκτυπωτή ανά πάσα στιγμή
- Υποστηρίξτε τον ήχο και τον φωτισμό όταν η έλλειψη χαρτιού ή η ανώμαλη εκτύπωση
- Αντιολισθητική τσιμεντοκονία 1.5M

## Εφαρμογή:

Αποθήκευση, μεταφορά, εφοδιαστική, σούπερ μάρκετ, καπνός, ανάγνωση υδροηλεκτρικής ενέργειας, κινητές κυβερνητικές υποθέσεις, κινητή τηλεφωνία, ροσ και άλλες βιομηχανίες

## Παράμετροι:

Είδος	Μέθοδος εκτύπωσης	Παράμετρος
	Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Ανάλυση	72 mm
	Προσέγγιση ταχύτητας	576 στιγμές / γραμμή(8dots / mm,203dpi)
	Διεπαφή	90 mm / S
Παράμετρος εκτύπωσης		USB (τυπικό πρωτόκολλο επικοινωνίας USB2.0, υποστήριξη Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, υποστήριξη Android, IOS) WIFI (2.4GHz, ATA, AP, ATA + AP)
	Διάστιχο	3.75mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 48 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 64 χαρακτήρες / Γραμμή
	Χαρακτήρας	Απλή, παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές Η τυπική βιβλιοθήκη απλοποιημένων / παραδοσιακών κινεζικών χαρακτήρων GB18030
	Μέγεθος χαρακτήρων	Χαρακτήρα ANK,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 mm(12 × 24 τελείες) Γραμματοσειρά B:1,1 × 2,1 χιλιοστά(9 × 17 τελείες) Απλοποιημένο / Παραδοσιακό:3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 σμ)

	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katkana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
Χαρακτήρας γραμμικού κώδικα	Bar code	Κωδικός 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Κωδικός 2D.Bar:QRCODE
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap Υποστήριξη
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	Εκτύπωση με μεταβλητή ταχύτητα Κατανάλωση Αδράνεια	Υποστήριξη Υποστήριξη
Δεξίωση Δείκτης	Αισθητήρα Οθόνη ισχύος Ένδειξη φόρτισης Έλλειψη χαρτιού	Έλλειψη ανίχνευσης χαρτιού Υποστήριξη Υποστήριξη
Χαρτί	Μπιπ Τύπος Πλάτος πάχος Διάμετρος Ταίζω	Έλλειψη χαρτιού, εκτύπωση αφύσικου συναγερμού Θερμικός 79,5 ± 0,5 mm ≤0,12 mm ≤40mm Εύκολος(Τροφοδοσία με θηλιές)
Εκτυπώστε εντολές Εξουσία	Εντολές	ESC / POS
	Τύπος Χωρητικότητα	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου 2500mAh / 7.4V, μπορεί να χρεωθεί περισσότερο από 800 φορές βιώσιμη εκτύπωση 150 μέτρα ή 4 ώρες υπό κανονική χρήση
Ρυθμιστής	Φορτιστής Εισαγωγή NV Flash	9.0V / 2A 4KB 40KB
Φυσικά χαρακτηριστικά περιβάλλον	Βάρος Διάσταση Λειτουργικός Αποθήκευση	285G 114 * 103 * 50 (MM) Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80% Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Χωρίς δροσιά)
Αξιοπιστία	Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	50KM(Πυκνότητα εκτύπωσης≤12.5)
Λογισμικό	Οδηγός	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-M085





# OCPP-M085





**Σχετικά έγγραφα:**

[M085 spec](#)

[M085 SDK](#)