

# ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΡΟΣ 80 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗ

(Μοντέλο: OCPP-88A)

## Χαρακτηριστικά:

**Θερμικό εκτυπωτή φθηνά, εκτυπωτή θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, την παραλαβή εκτυπωτή εκτυπωτή POS**

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλα?
2. εκτύπωση υψηλής ταχύτητας με ταχύτητες μέχρι 300 mm / sec?
3. Προαιρετικά αυτόματος κόπτης?
4. Line και επιλογές ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών
5. Δώστε μια ποικιλία διεπαφών: USB, USB + σειριακή, USB + LAN, USB + serial + LAN? και Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. ηχητική υποστήριξη εφαρμογής συναγερμού είναι διαθέσιμη για την κουζίνα?
7. Υποστήριξη διαφόρων τύπων των μονοδιάστατων και διδιάστατων εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα?
8. υποστηρίζει μια ποικιλία από διεθνείς γλώσσες?
9. SDK για Android παρέχει?
10. Αξιόπιστη διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης και εκατό χιλιόμετρα?
11. Συμβατό εντολή / POS EP SON ESC.

## παράμετροι:

**Θερμικό εκτυπωτή φθηνά,θερμικό εκτυπωτή παραλαβή του εκτυπωτή,εκτυπωτή παραλαβή ρος εκτυπωτή**

μέθοδοι εκτύπωσης	εκτύπωσης Θερμική γραμμή
ευανάγνωστους χαρακτήρες	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, 18030 υποστήριξη γραμματοσειρών, υποστήριξη για την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ, παραδοσιακά (συγκρότημα Font), ANK χαρακτήρα?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1.1 (πλάτος) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
τύπους barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Codabar / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, κώδικα QR
ταχύτητα εκτύπωσης	Τα 250 mm / sec ως ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, έως 300mm / sec διεπαφή διπλή και τριπλή διεπαφή
διασύνδεση	USB, USB + σειριακή, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB
εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με εντολή EPSON ESC / POS
Οδηγός	Σε Win9X / Window XP / Win Vista / WIN2000 / Win2003 του / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux είναι και ESPON, SDK παρέχει συμβατότητα με Android.
πλάτος Εκτύπωση	79.5 ± 0.5 mm (εκτύπωση πλάτους 72)
διαμέτρου χαρτί	83 mm
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
Μαχαίρι	Αυτόματος κόπτης (προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	Εκατό χιλιόμετρα
Δύναμη	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς Κελσίου
Σε αντίθεση υγρασία	10-80%
Διαστάσεις	190 * 145 * 145 (MM)
Βάρος	1.60 kg

	P / N	Περιγραφή
Πληροφορίες Παραγγελίας	OCPP-88A-U	θύρες USB υποστηρίζει το αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR	USB + σειριακές θύρες, υποστηρίζοντας αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UL	USB + LAN θύρες υποστηρίζουν αυτο-κόπτη
	OCPP-88A-URL	USB + serial + LAN θύρες με αυτόματη κοπή
	OCPP-88A-W	θύρα USB Wireless +, αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, υποστηρίζει το αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-U0	θύρα USB, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, κανένας αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-UL0	θύρα LAN USB +, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-URL0	USB + θύρα LAN σειριακή +, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W0	θύρα USB Wireless +, δεν αυτόματος κόπτης
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, δεν αυτόματος κόπτης

### Λεπτομέρειες προϊόντος:

θερμικό εκτυπωτή φθηνά,θερμικό εκτυπωτή παραλαβή του εκτυπωτή,εκτυπωτή παραλαβή ros εκτυπωτή



### Σχετικά έγγραφα:

- [\\*Προσδιορισμός](#)
- [\\*Εγχειρίδιο διαδικασιών](#)
- [\\*Οδηγίες](#)
- [\\*Driver για WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)
- [\\*Driver Win7 & Win8-64bit](#)
- [\\*Linux Driver](#)
- [\\*Εκτυπωτής εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων](#)
- [\\*Printdemo USB\(Demo λογισμικό εφαρμογών\)](#)
- [\\*SDK Για αντρίοντ](#)
- [\\*CD αρχεία](#)