

παραλαβής 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόφτη για την εφαρμογή POS

(OCPP-88A)

παραλαβή θερμικό εκτυπωτή
80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή,
θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόφτη.

Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλας?
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 300mm / δευτερόλεπτο?
3. Προαιρετική αυτόματη κοπής?
4. Καλώδιο και επικοινωνίας ασύρματα για τις επιλογές
5. Πολλαπλές διαθέσιμες διεπαφές: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN? και Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. Ήχος και φως συναγερμού υποστηρίζεται κατάλληλα για την εφαρμογή της κουζίνας?
7. Υποστήριξη πολλαπλών 1D και QR τύπους κώδικα εκτύπωση?
8. Υποστήριξη πολλαπλών διεθνείς γλώσσες?
9. SDK για Android διαθέσιμα?
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτύπωσης με 100 χιλιόμετρα της ζωής?
11. Συμβατό με εντολές / POS EPSON ESC.

παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	εκτύπωσης Θερμική γραμμή
εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειρά, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
barcode Τύπος	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Codabar / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, κώδικα QR
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 χιλιοστά / sec για διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις
διασύνδεση	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με εντολές / POS EPSON ESC
Οι οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατή με ESPON, SDK για Android διαθέσιμα.
εκτύπωσης Πλάτος	79,5 ± 0,5 χιλιοστά (η τυπωμένη πλάτος 72 χιλιοστά)
Διάμετρος χαρτί	83 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)
Αξιοπιστία εκτύπωση	100 χιλιόμετρα
Δύναμη	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς C
Αντίθετα Υγρασία	10-80%
εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)
Βάρος	1.60kg

Πληροφορίες Παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP-88A-U	θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL	Σειριακή θύρα + Lan USB +, με αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W	θύρα USB Wifi +, με αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, με αυτόματη κόπτη
	OCPP-88A-U0	θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W0	θύρα USB Wifi +, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BU0	της Bluetooth