

Προσιτές & nbsp? POS οθόνη LED Πελατών (Μοντέλο: LED8A)

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διασύνδεση:	Επικοινωνίας RS232, USB τροφοδοτικό (DC προαιρετικό)
Baud ποσοστό:	2400 / 9600bps
Φωτεινότητα:	1500cd
Σήμα χειραψίας	Δεν
Ηλεκτρικές	DC5V (από το περιβάλλον υποδοχής USB του υπολογιστή)
Οθόνη:	LED Λαμπερό κίτρινο-πράσινο ψηφιακή οθόνη
Χαρακτήρες Display:	8 Αριθμοί (0 ~ 9)
Περιοχή εμφάνισης:	160 χιλιοστά x 30,8 χιλιοστά
Μέγεθος γραμματοσειράς:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25000 ώρες
Φυσική	
Διαστάσεις Πάνελ:	224 (L) X88 (Π) mm
Διαστάσεις Υποστήριξη:	Υψος: 400 --- 442 χιλιοστά Βάση: 185 (L) X95 (w) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	8 ° ~ 120 °
Χρώμα	Λευκό ή Μαύρο
Βάρος:	520g (χωρίς την βάση)? 850g (με την βάση)? 1100g (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας)
Μέγεθος συσκευασίας	255 (L) x 210 (W) x 96 (Υ) mm
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C --50 °C
Αποθήκευση & nbsp? Θερμοκρασία?	-60 °C --80 °C
Υγρασία:	30% - 85%

Λεπτομέρειες προϊόντος:

