Όλα σε μηχανή POS με οθόνη αφής με θερμικό εκτυπωτή POS
(M / N: AAOO-E15)

Parameter:

μοντέλο	POS -E15.6-W / POS-E15.6-A
Κύριο Συμβούλιο	Intel Celeron επεξεργαστή J1900 quad core 1,99σολHz (Windows)
Κύριο Συμβούλιο	RK3288 Quad core επεξεργαστή (Android)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	android 6.0
Μνήμη-1	2 GB SSD RAM 32 GB (Windows)
Μνήμη-2	2 GB μνήμης RAM 8 GB EMMC (Android)
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	15,6 ίντσες, 16: 9
ανάλυση	1366 * 768
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη πελάτη LCD (προεπιλογή), Επιλογές: οθόνη χωρίς οθόνη αφής 11,6 ή 15,6 ιντσών, οθόνη πελάτη VFD,
χρώμα	μαύρος
εκτυπωτής	Μεγάλος θερμικός εκτυπωτής με γρανάζια 58 mm ή θερμικό εκτυπωτή 80 mm με αυτόματο κόπτη (Options)
Θύρα I / O(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(προαιρετικός)
	VGA * 1
	HDMI * 1(για την οθόνη αντιγραφής)
	DB9 RS232 πόρτα * 2 (μπορεί να περιέχει μέχρι 4 θύρες COM)
Θύρα εισόδου / εξόδου (RK3288)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό)
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ℃ έως 40 ℃
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI
Ήπροαιρετικά στοιχεία(Windows)	RFID,MSR, I-Button VFD LCD, παράλληλη θύρα DB25, θύρα DB9 RS232 * 4
Ήπροαιρετικά στοιχεία(Android)	3G, 4G, οθόνη LCD VFD, RFID,MSR, I-Button
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ℃ έως 60 ℃
Τροφοδοτικό	Τροφοδοσία AC 110-240 V / 50-60 Hz είσοδος, Έξοδος 12 / 24V dανάλογα με τον εκτυπωτή

Aocom®
At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS-E15
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS-E15

ISO FC CE RoHS