

Όλα σε ένα POS J1900 Windows αγγίζουν τερματικά μηχανή

(M / N: POδ-B12 / B12-A)

Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 υψηλής πυκνότητας 2.0GHz υψηλής διαμόρφωσης CPU για συστήματα Windows
- μεγάλο 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android
- μεγάλο 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)
- μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)
- μεγάλο Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής
- μεγάλο Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm (Προαιρετικό)
- μεγάλο Ενσωματωμένος αναγνώστης MSR RFID (Προαιρετικό)
- μεγάλο Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

- μεγάλο Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφέσκατάστημα, αρτοποιείο και κέικ
- μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
- μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σιμείο πωλήσεων για λαχειοφόρο εισιτήριο
- μεγάλο Εμπορική: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόνα προβολή:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-B12 / POS-B12-A
Κύριος Πλαίσιο 1	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz (Windows)
Κύριος Boardrow	2,0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)
OS@	Android 5.1
Μνήμη 1	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memoryrow	2GB ROM 8GB (Android)
Αφή Οθόνη	Πολυάριθμη χωρητική επαφή
Οθόνη Μέγεθος	Κύρια οθόνη 12 ιντσών, οθόνη αντιγραφής 12 ιντσών
Χρώμα	Μαύρος ή Λευκό
Εκτυπωτής	58mm μεγάλο θερμικό εκτυπωτή με γρανάζια ή θερμικό εκτυπωτή 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό)
Θύρα I / O(□J1900),	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(προαιρετικός), VGA * 1 HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής) DB9 Θύρα RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό)
I / O Λιμάνι(□A83T)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά) Υποδοχή TF * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής) USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό) DB9 θύρα RS232 * 1 Ήχος * 1 Θύρα USB OTG * 1
Λειτουργικός θερμοκρασία	0 °C έως 40 °C
Άλλα Λειτουργία (Android)	Bluetooth, WIFI
Προαιρετικός αντικείμενων (Windows)	Οθόνη LCD VFD, RFID, MSR κάμερα, 3G, παράλληλη θύρα DB25, θύρα RS232 DB9 * 3 Άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικός αντικείμενα (Android)	3G, φωτογραφική μηχανή 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, MSR, Άλλη οθόνη μεγέθους
Αποθήκευση θερμοκρασία	-20 °C έως 60 °C
Συσκευασία διάσταση	46 * 43 * 51cm

Εξουσία προσαρμογέας 110-240V / 50-60HZ Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος 12 / 24V ανάλογα με τον εκτυπωτή

POS, αγγίξτε τον ακροδέκτη POS, αγγίξτε το τερματικό