

15,6 ή 15,1 ιντσών All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -G156W / A-G151W / A)



OCOM G σειρά pos ολοκληρωμένη υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό θερμικό εκτυπωτή, R & D ομάδα χρειάζεται χρόνος για μελέτη και έρευνα για να επιλέξετε το καθένα υλικά προσεκτικά για να εξασφαλιστεί η εργασία της μηχανής πιο stablely και αξιόπιστα, πλούσια διεπαφή IO κάνει πολλά διαθέσιμα connectivities, μοντέρνα εμφάνιση και εύκολα να διατηρήσει και ευέλικτα να αναβαθμιστεί με customers.it είναι η καλύτερη επιλογή για πολλές περιοχές εφαρμογής, όπως restaurants, καφετέριες, καταστήματα λιανικής πώλησης κλπ ...

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron σειρές και επεξεργαστή Intel Core I3 I5 για την επιλογή

Rockchip υψηλής ταχύτητας επεξεργαστής RK3288 για την επιλογή

EMMC 8GB / 16GB / 32GB για την επιλογή

Σκληρό Driver mSATA SSD 64GB, 128GB SSD ένα 256 GB για την επιλογή

58 χιλιοστών και 80 mm θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας ενσωματωμένο για την επιλογή

Πολλαπλών σημείων προβλέπεται capacitive οθόνη αφής

Προαιρετική πλευρά MSR και VFD220 οθόνη πελάτη τοποθετείται στο πίσω κάλυμμα

Μοκρασία επίπεδη και νερό-απόδειξη εμφάνισης επιφάνειας ανθεκτικό στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS -G156W / A	POS -G151W / A
Όνομα	τερματικό pos οθόνη, όλα σε ένα touch 15,6 ιντσών	τερματικό pos οθόνη, όλα σε ένα touch 15,1 ιντσών

Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο συνδυασμένα	
Χρώμα	ολόκληρο το μαργαριτάρι σώμα άσπρη μηχανή ή μαργαριτάρι λευκό αγώνα σώμα γκρι μηχανή	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	οθόνη αφής 15.6 ιντσών	οθόνη αφής 15.1 ιντσών
Ανάλυση	1366 * 768	1024 * 768
Λάμψη	250cd / m ²	
γωνία θέασης	Horizon: 160? Κάθετη: 150	
Οθόνη αφής	Πολλαπλών σημείων προβλέπεται G + G capacitive οθόνη αφής	
Υπο-οθόνη	15.6inch οθόνη και οθόνη W 13.3 ιντσών ή / W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1366 * 768 για την επιλογή	151inch οθόνη W / ή W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1024 * 768
οθόνη πελάτη	2 * 20 VFD τοποθετηθεί στο πίσω κάλυμμα για την επιλογή	
Εκτέλεση		
παράθυρα J1900	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ή πυρήνα Intel I3 / I5 4 ^{ov} CPU γενιάς για την επιλογή
	Μνήμη συστήματος	1 * SO-DIMM υποδοχή DDRIII, support1333 * / 1600 4GB (default) 2GB / 8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 64GB ή Higer, έως και 256GB
	Ήχου	Επί του σκάφους Ρεάλ Tek ALC662 chip ήχου
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan τσιπ που χτίστηκε το Mini PCI-E slot, υποστήριξη ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows7 / 8/10, με ενσωματωμένο, ΕΜΕΙΣ POS, Linux
Android RK3288	Μητρική πλακέτα	Rockchip RK3288 σειρά, τετραπλού πυρήνα 1.8G, RK3399 για την επιλογή
	Μνήμη συστήματος	Επί του σκάφους DDRIII 2GB, 4GB για την επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	για board16GB EMMC, 32GB για την επιλογή
	Ήχου	επί του σκάφους Ρεάλ Tek ALC5640 ήχου τσιπ
	LAN	10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan τσιπ
	WIFI & BT ενότητα	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / υποστήριξη BT4.0
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1
συνδεσιμότητα		
Των Windows και Android (J1900 & RK3288)	κουμπί λειτουργίας * 1	
	12V DC σε υποδοχή * 1	
	COM (RS232) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 5	
	MIC σε * 1, Audio out * 1	

Των Windows (J1900)	LPT * 1
	VGA (15pin D-sub) * 1
	RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1 (προαιρετικό)
	PS / 2 * 1 για ποντίκι και το πληκτρολόγιο
Android (RK3288)	για RJ11 πλοίο για συρτάρι μετρητών * 1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών * 1 (προαιρετικό)
	TFcard υποδοχή * 1
επιλογές	
80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή	άμεση θερμική εκτύπωση
	150 χιλιοστά / s ταχύτητα printing
	79.5 - / + πλάτους χαρτιού 0,5 χιλιοστά και 72 χιλιοστά πλάτος εκτυπώσιμο
	με αυτο λειτουργία κοπής και θερμική 100 χιλιόμετρα ζωής της κεφαλής
	επικοινωνίας USB
58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή	άμεση θερμική εκτύπωση
	80 χιλιοστά / ταχύτητας S printing
	57,5 - / + πλάτους χαρτιού 0,5 χιλιοστά και 48 χιλιοστά πλάτος εκτυπώσιμο
	θερμική κεφαλή 50 χιλιόμετρα ζωή
	επικοινωνίας LPT
MSR	προαιρετική πλευρά MSR μόνο για 15.6inch
web κάμερα	web κάμερα τοποθετημένη στο πάνω μέρος της οθόνης για την επιλογή
Ομιλητής	8 ohm / 5W εσωτερικό ηχείο για την επιλογή
Πακέτο	πακέτο
Βάρος	Καθαρή 6.5kg, Μικτό 8.5Kg για 15,6 διπλή οθόνη
Πακέτο με αφρό στο εσωτερικό	300 * 465 * 500 χιλιοστά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
υγρασία εργασίας	10% ~ 80%
υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90%
αξεσουάρ	
τροφοδοτικό	110-240V / 50-60 HZ AC powerinput, DC12 / 5A προσαρμογέα εξόδου για W / ο εκτυπωτή και W / μηχάνημα εκτυπωτή 58 χιλιοστά DC12V / 7A έξω προσαρμογέα τεθεί μόνο για W / μηχάνημα εκτυπωτή 80 χιλιοστά
Καλώδιο ρεύματος	Φις συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / UK κλπ και να προσαρμοστεί διαθέσιμη
οδηγό CD	Motherboard οδηγού και αφής στο εσωτερικό οδηγό για την επιλογή
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

Περισσότερες φωτογραφίες προϊόντων που αναγράφεται



Εύκολα φόρτωση θερμικού χαρτιού



Διαχείριση καλωδίων, ανοιχτό και κλείσιμο του πίσω καλύμματος χωρίς εργαλεία





Βολικά πρόσβαση στο μηχάνημα μέσω θύρας USB για τη μεταφόρτωση ή τη λήψη



Εξωτερικές θύρες I / O



Πακέτο

