

Οθόνη αφής Android All-in-One POS με θερμικό εκτυπωτή

(M / N: AAOO-M680)

Σύντομη εισαγωγή

Το POS-M680 είναι ένα high-end multi-media POS, που αναπτύχθηκε στο σύστημα Android. Και είναι διαμορφωμένο με 7 ιντσών οθόνη αφής, μαγνητική, IC και RFID αναγνώστη καρτών, θερμικό εκτυπωτή, σαρωτή barcode. Είναι σε θέση να ταιριάξει διαφοροποιημένες ανάγκες που κυμαίνονται από την οικονομική αυτοθεραπεία, τη διαχείριση της ιδιότητας μέλους, αναγνώριση ταυτότητας και κλπ. Και χρησιμοποιείται ευρέως in restaurant, , ξενοδοχείο, εμπορικό κέντρο, λαχείο και κλπ.

Χαρακτηριστικά:

Λειτουργικό σύστημα Android 5.1

7 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (λύση 1024 * 600)

3 * κάρτες SAM, πρότυπο ISO7816

Η άφθονη συσκευή διασύνδεσης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο συρτάρι χρημάτων του πληκτρολογίου

Περιοχή εφαρμογής

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί πληροφόρησης για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	Corte-A8, 1,0GHz
OS	Android 5.1
Μνήμη	1 GB RAM + 16 GB ROM
SD	Micro SD (έως TF 32GB)
Απεικόνιση	7 ιντσών Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (λύση 1024 * 600)
Οθόνη αφής	Ενσωματωμένη οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Εκτυπωτής	Υψηλής ταχύτητας θερμικός εκτυπωτής. Πλάτος χαρτιού: 57MM, Διάμετρος: 42MM
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Τραγούδια, Υποστήριξη Διπλής σάρωσης

Αναγνώστη καρτών IC	Πρότυπο ISO7816
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443 Τύπος A, Τύπος B και ISO15693
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	3 Mega-pixel Με αυτόματη εστίαση
Scanner δακτυλικών αποτυπωμάτων	Live, βιομετρικός αισθητήρας / αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, χωρητική οθόνη αφής, 508 DPI, <1 δευτερόλεπτο,
Σάρωση γραμμοκώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα από τη μηχανή ή τη μηχανή σάρωσης
Επικοινωνία	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	802.11b / g / n WLAN, Υποστήριξη hotspot
Φωνή	Υποστήριξη υποδοχή ήχου ή κλήσεις ανοιχτής ακρόασης, εγγραφή, φωνή
Ομιλητής	2 * ηχεία
Υποδοχή κάρτας PSAM	3 * υποδοχή κάρτας SAM, πρότυπο ISO7816
Υποδοχή κάρτας SIM	1 * υποδοχή κάρτας SIM
Μπαταρία	Χρέωση μπαταρίας, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB υποστηρίζει χαρακτηριστικά OTG
LAN	1 θύρα RJ45
HDMI	1 θύρα HDMI
ΓΡΑΜΜΗ	2 * θύρες RJ11
RS232	1 * RS232
Εξουσία	DC 9V / 3A
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%
Μέγεθος	240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)
Βάρος	1,2 KG
Μέγεθος πακέτου	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Βάρος συσκευασίας	2,5 KG



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





Σχετικά έγγραφα:

[AAOO-M680_SDK](#)