

Android όλα σε ένα ταμειακό μητρώο με εκτυπωτή 80 mm

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Χαρακτηριστικά:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz Υψηλή διαμόρφωση CPU για σύστημα Windows

Επεξεργαστής 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 για σύστημα Android

Πρότυπο 2 GB RAM + 8 GB ROM (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm ή 80mm (Optinonal)

Ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης MSR, RFID (προαιρετικό)

Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κατάστημα κέικ

Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο

Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Εικόνες:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS -A15 / POS -A15-A
Κύριο συμβούλιο①	Intel CeleronProcessor J1900 Τετραπύρηνος 2.0GHz
Κύριο συμβούλιο②	Επεξεργαστής 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Μνήμη	2 GB RAM 32 GB SSD
Μνήμη	2 GB RAM 8 GB ROM
Οθόνη αφής	Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη 15,6 ιντσών, οθόνη αντιπροσώπευσης 15,6 ιντσών
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο

Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό)
Θύρα I / O J1900 00	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιμέτρων)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Θύρα DB9 RS232 * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου (83A83T)	RJ11 * 1
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιμέτρων)
	USB * 2
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	Θύρα USB OTG
	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	CPU I3 I5, οθόνη LCD VFD, RFID, MSR κάμερα, 3G, DB25 παράλληλη θύρα, Θύρα DB9 RS232 * 3, άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	Κάμερα 3G / 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, αναγνώστη καρτών, MSR, άλλη οθόνη μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Διάσταση συσκευασίας	46 * 43 * 51εκ
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ AC power, Input DC12 / 5A out put

 J1900Mboardboard εικόνα:

