

# OCBs-D7000 Android τερματικό PDA χειρός δεδομένων

## Χαρακτηριστικά

- μεγάλο 4.4.2 Android
- μεγάλο 1GB RAM, 8GB ROM
- μεγάλο 4.0 in. 480 \* 800 WVGAIPS οθόνη
- μεγάλο 1D / 2D Barcode Scannerγια προαιρετική
- μεγάλο RFID LF / HF / UHF / γιαπροαιρετικός
- μεγάλο Αριθμητικό & amp? Λειτουργικήπληκτρολόγια
- μεγάλο Υποστήριξη 3G / Wi-Fi / GPS / Bluetooth
- μεγάλο Πίσω κάμερα 5 MP,αυτόματη εστίαση με φλας LED
- μεγάλο Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ionπολυμερές, 3.7V, 5200mAh μπαταρία
- μεγάλο Τραχύ IP65 / 1,5 μπτώση Ανοχή

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση	158 χιλιοστά (H) x75mm (W) x28mm (D) ± 2 mm
Βάρος	Καθαρό Βάρος: 300g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας & amp? Λουράκι καρπού)
Απεικόνιση	4.0 in. TFT-LCD (WVGA 480x800) οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	LED backlight
πληκτρολόγια	3 TP πλήκτρα, 17 πλήκτρα λειτουργιών, 4 κουμπιά πλευρά
επεκτάσεις	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
Μπαταρία	πολυμερές επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion, 3.7V, 5200mAh

### characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Cortex A7 1.2GHz dual-core
Λειτουργικό σύστημα	4.4.2 Android
Αποθήκευση	1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (μέχρι 32GB επέκταση)

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20 °C σε 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C σε 70 °C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
drop Προδιαγραφές	5ft./1.5 m πτώση σε μπετόν σε όλη τη θερμοκρασία λειτουργίας σειρά
Στεγανοποίηση	IP65, η συμμόρφωση IEC
ESD	±εκκένωσης αέρα 15kV, ± 8kV άμεση απαλλαγή, ± 8kV έμμεση εκπλήρωση

### ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

SDK	HHW κιτ ανάπτυξης λογισμικού
Γλώσσα	Ιάβα
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse

### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz)
------	---

WLAN	IEEE 802.11 b / g / n
WPAN	Κλάση v2.1 Bluetooth + EDR, v3.0 Bluetooth + HS, v4.0 Bluetooth
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια των 5 m

## DATA CAPTUER

### BARCODE READER (προαιρετικό)

1D barcode	μηχανή λέιζερ 1D	Honeywell N431x
	symbologies	Όλες οι μεγάλες 1D barcodes
2D barcode	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	symbologies	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, κώδικα QR, κωδικός Micro QR, Αζτέκων, MaxiCode, Ταχυδρομικοί Κώδικες, ΗΠΑ Postnet, ΗΠΑ Planet, το Ηνωμένο Βασίλειο Ταχυδρομική, της Αυστραλίας Ταχυδρομική, Ιαπωνία Ταχυδρομική, Ολλανδικά Ταχυδρομική. και τα λοιπα.

### έγχρωμη κάμερα

Ανάλυση	5.0 megapixel
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED

### RFID READER (προαιρετικό)

RFID LF	Συχνότητα	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	Πρωτόκολλο	ISO 11784 & amp? 11785
	R / W Σειρά	2 εκατοστά έως 10 εκατοστά
RFID HF	Συχνότητα	13.56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & amp? 15693
	R / W Σειρά	2 εκατοστά σε 8 εκατοστά

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ PSAM (προαιρετικό)

Πρωτόκολλο	ISO 7816
baudrate	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200
Θυρίδα	2 υποδοχές (μέγιστη)

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Πρότυπο	1xPower Προμήθεια 1xLithium Polymer Battery 1xDC καλώδιο φόρτισης καλώδιο δεδομένων 1xUSB
Προαιρετικός	Carry Case

**ocom**  
At your side



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

