

τερματικό Android POS με τιμή εκτυπωτή

(Μοντέλο: POS-T8)

Χαρακτηριστικά:

ρος τιμή τερματικό, το Android τερματικό POS με τον εκτυπωτή, το Android τερματικό POS με εκτυπωτή

Σύστημα Android 4.4 λειτουργία.

Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.

4,0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.

Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός

Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN.

UnionPay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS

Υποστήριξη Pirnting Παραλαβή και ανάγνωση Barcode

Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

παράμετρος:

ρος τιμή τερματικό, το Android τερματικό POS με τον εκτυπωτή, το Android τερματικό POS με εκτυπωτή

Παράμετροι του συστήματος	
ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC? RAM 512MB / 1GB DDR3?
Απεικόνιση	υποστήριξη εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ
πληκτρολόγιο	4,0 ιντσών capacitive, multi touch? 480 * 800, IPS οθόνη
Μπαταρία	3 Αγγίζετε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρο Command)
Λειτουργική Διαμόρφωση	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 4000mAh
Κάμερα	
Εκτυπωτής	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
Πλήγηση	Built-in 2 (ντσες θερμικό εκτυπωτή)
Λογικά ενδείξεις	Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη
Οι ήχοι	ειδικτική λυγία του συστήματος, ένδειξη POS φως
αισθητήρες	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
POS	αισθητήρα βαρύτητας
Sound Wave Πληρωμής	Υποστήριξη
Μαγνητική Κάρτα Γάσας	Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφίδρομη ολίσθηση ISO7811, 7812
IC Card	1 Σολτ, 1.8V Υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, αPBOC
SAM Κάρτα	1 SAM Σολτ, ISO7816
cipher Πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
Voice / Υπηρεσία Δεδομένων	Υποστήριξη
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
εξωτερικές Interface	
Διασύνδεση USB	Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG
φορτιστής Jack	DC JACK
Τροφοδοσία Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Ανακάλυψη	USB, RS232
Φυσικές παράμετροι	
Διαστάσεις	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πυλτικό τεστ	προστασία πτώση 1.0 μέτρων
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προστασία ESD	± 8KV απαλλαγή επαφή? εκκένωσης αέρα ± 15KV
Περιβάλλον ανάπτυξης	
σύστημα Περιβάλλον	Android 4.4 / SP-UI
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK
Λογισμικό διαχείρισης	σούιτα διαχείρισης PC / MDM

Προϊόντα Αναλυτικά:

ρος τιμή τερματικό, το Android τερματικό POS με τον εκτυπωτή, το Android τερματικό POS με εκτυπωτή

