

Σαρωτής λέιζερ αυτόματου αισθητήρα Sense

(Μοντέλο No .: AAOO-IE09)

Χαρακτηριστικό:

- η 200scan / sec υψηλό ποσοστό σάρωσης και μεγάλη απόσταση ανάγνωσης.
- η Εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης.
- η Με αυτόματη αίσθηση και σταθερή στάση.
- η KBW, RS232 και USB υποστηρίζονται.
- η Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με αντοχή στο μέλλον.

Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	650nm ορατό
Ρυθμός σάρωσης:	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Απόσταση ανάγνωσης	2,5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Πλάτος σάρωσης	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομος
Λειτουργία λειτουργίας	Auto Sense
Ανάλυση:	Σειρά 3mil υψηλής ανάλυσης / 5mil long field field
Έγχρωμη αντίθεση Ελάχιστη:	30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης:	UPC / EAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικά, UCC / EAN 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Τριωπικός Κωδικός 39, Κωδικός 128, Κωδικός 128 Πλήρης ASCII, Codabar, Διασυνδεδεμένος 2 από 5, MSI, Κωδικός 11, Παραλλαγές RSS, Κινέζικα 2 από 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Σκινεζικού κώδικα, GS1 DataBar (RSS)σειρά
Γωνία σάρωσης	± 65 ° (κλίση). ± 60 ° (βήμα). ± 42 ° (εκκένωση)
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Υποστηριζόμενες διεπαφές:	PS2, RS232, USB για επιλογή
Τάση:	5V DC ± 5%
Ρεύμα:	85 mA (Λειτουργία); 100 (μέγιστο)
Δείκτης	Beeper, LED
Υλικό	ABS + PC
Στάση	Με
Διαστάσεις:	156 * 68 * 83 mm (L * W * H)
Βάρος:	235g
Χρώμα:	μαύρος
Περιβάλλον χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0°C~ 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40°C~ 60°C
Υγρασία:	5% -90% (χωρίς συμπύκνωση)
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση:	Συμμορφώνεται με +/- 15KV απαλλαγή αέρα και +/- 8KV απαλλαγής επαφής
Φωτισμός περιβάλλοντος	0 ~ 100.000 LUX

Προδιαγραφές πτώσης:	Αντέχει πολλές σταγόνες 1,5 m στην επιφάνεια του σκυροδέματος
Κατάταξη με λέιζερ	EN60825-1, C1