

Barcode εκτυπωτή ετικετών Υποστηρίζει Μπάρμαν
(Διαμορφώστε το αριθ .: OCBP-003)

Χαρακτηριστικά:

Ι Δύο διαθέσιμες μέθοδοι εκτύπωσης: Θερμική Μεταφορά με κορδέλα και Άμεση θερμική?

Ι Ετικέτα θέση χαρτί αυτο?

Ι Οι ετικέτες ξεκολλήσουν, κόψτε αυτόματα?

Ι Συμβατό με άφθονο λογισμικό ετικετών?

Ι BMP, PCX εικόνες κατεβάσετε κατάστημα?

Ι Παράλληλη, USB, Serial και Power διαθέσιμη θύρα?

Ι PDF417 Υποστήριξη, QR Code, DOTMATRIX?

Ι κοστούμι για τη θερμική ρολά χαρτί ή αυτοκόλλητες ετικέτες?

Προδιαγραφές:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-003
Ψήφισμα	300 DPI (12 dot / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική / Θερμική μεταφορά
ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 BIT
Αισθητήρας	Τύπος: χάσμα Label Ανίχνευση: ετικέτα μήκος αυτόματη ανίχνευση ή ρύθμιση εντολή πρόγραμμα
Ταχύτητα εκτύπωσης	2 ~ 5 ιντσών / Sec
Μαx εκτύπωσης Μήκος	1.651 χιλιοστά
Μέγιστο Πλάτος εκτύπωσης	81 χιλιοστά (3,18 ")
Μέσα ενημέρωσης	Χαρτί ρολό Εξωτερική διάμετρος: Μέγιστη Διάμετρος 127 χιλιοστά Χαρτί ρολό Άξονας: 26 χιλιοστά Βιβλίο Πλάτος: 20mm (0.78 ") ~ 90 χιλιοστά (3,54") Πάχος χαρτιού: 0,06 χιλιοστά (2,36 εκατ) ~ 0,254 χιλιοστά (10 εκ) Τύπος μέσου: κενό ετικέτα, Συνεχής, διπλωμένο
Κορδέλλα	Τύποι: Παθητική Roll Εξωτερική διάμετρος: 67 χιλιοστά (Max) 300M Μήκος Πλάτος: 30 χιλιοστά ~ 90 χιλιοστά Πυρήνας Εσωτερική Διάμετρος: 25,4 χιλιοστά (1inch) Υλικό: έξω τροχαίο
Διασύνδεση	Παράλληλη Θύρα + USB + Serial
Ρύθμιση Μεταφοράς	Baud Rate 9600, XON / XOFF, RTS / CTS
Πίνακας Ελέγχου	LED * 2: Έτοιμο, Κατάσταση Λειτουργία Key * 1: Feed
Ισχύς	AC 18V, 4000mA
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ~ 45 βαθμούς C Υγρασία 25-85% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 ~ 50 βαθμούς C Υγρασία 10 ~ 90%
Φυσική διάσταση	Μέγεθος: 186 (W) × 180 (H) × 290 (D) Βάρος: 2.4kg (καθαρό)