Best Scanner χειρός 1D Barcode Wireless Laser (Μοντέλο: OCBs-W600)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΦΥΣΙΚΕΣ characterstics	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ διόδων (ΣΕΣ) @ 650 nm-670 nm
Σαρωτής Διαστάσεις:	164 χιλιοστά * 67 χιλιοστά * 95 χιλιοστά(W * H * D)
Δέκτης Διαστάσεις:	130 χιλιοστά * 45 χιλιοστά * 129 χιλιοστά(W * H * D)
Υλικό:	ABS + TPR / κράμα αλουμινίου
Βάρος:	235g
Τρόπος ανίχνευσης:	Χειρός? αμφίδρομη λειτουργία σάρωσης.
Ενδεικτική λυχνία:	LED κόκκινο και μπλε
Buzzer:	Buzzer Ρυθμιζόμενη ένταση
Characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Πλάτος σάρωσης πεδίο:	@ 60 χιλιοστών 30 χιλιοστών(Από το πρόσωπό του κινητήρα) @ 98 χιλιοστά 100 χιλιοστά(από το πρόσωπό του κινητήρα)
Βάθος σάρωσης πεδίο:	2.5-600mm(Αντίθεση 0.9 Πυκνότητα 0.25)
Ταχύτητα σάρωσης:	100 σαρώσεις / sec
Σάρωση ακριβείας:	0,10 χιλιοστά(4εκ) PCS0.9
Bit Error Rate:	1 / (5 εκατομμύρια)
Decode Ικανότητα:	UPC / EAN, UPC / EAN με Supplementals, UCC / EAN128, Code39, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Πλήρης ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2 5, κώδικας 93, MSI, Κωδικός 11, παραλλαγές RSS, κινέζικα 2 5
Μπαταρία:	3.7V / 750mAh, Li-ion
Χρόνος φόρτισης:	3,0 ώρες
Σάρωση Ώρα:	30 Ώρες
Τρέχουσα:	100mA (εργασίας)? 40mA (σε κατάσταση αναμονής)
Γωνίες:	Πίσσα: 60 °? Κλίση: 45 °
Απόσταση επικοινωνίας:	30m
Συχνότητα εργασίας:	2.4G
Διασύνδεση επικοινωνίας:	USB
Characterstics περιβάλλον του χρήστη	
Θερμοκρασία:	0βαθμός Γ έως 50βαθμός Γ (Λειτουργικά), -40βαθμός Γέως 70 βαθμός Γ (Αποθήκευση)
Σχετική Υγρασία:	5% -90% (χωρίς συμπύκνωση)
Πτώση Προδιαγραφή:	Αντέχει σε επανειλημμένες 1,5 πέφτει στην επιφάνεια του σκυροδέματος
Φωτισμό του περιβάλλοντος:	0 ~ 100.000 LUX
Ηλεκτροστατική εκκένωση:	Συμμορφώνεται με ±12KV εκκένωσης αέρα και ±6KV της απαλλαγής επαφών
Πιστοποιητικό Ασφάλειας:	CE, FCC, Κατηγορία 2, RoHS

Λεπτομέρειες προϊόντος: