

Καλύτερη ποιότητα και τιμή θερμικό εκτυπωτή pos 80mm

(Μοντέλο Αρ.: OCPP-80E)

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

1. Επιτραπέζιο ή επιτοίχιο τύπος για την επιλογή.
2. Υποστηρίζει multi 1D barcodes και 2D κώδικες εκτύπωση.
3. 100M θύρα Ethernet, εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.
4. Υποστηρίζει 256KB NV λογότυπο αποθήκευσης και μεγάλη μνήμη 2M.
5. Υποστηρίζει μαύρο σήμα ανίχνευσης και παραγγελία υπενθυμίζοντας λειτουργία, συμβατό με οδηγός OPOS.
6. Υποστηρίζει την εκτύπωση κατάσταση οθόνη και αντι-χάνοντας λειτουργία τάξης.

Προδιαγραφή προϊόντων:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm/s, 260mm/s
Πλάτος ρολού:	79.5±0.5 mm
Εκτύπωση διάμετρος:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06 0,08 mm
Στήλη χωρητικότητα:	576dots/γραμμής, 512 κουκίδες/γραμμή
Βηματοδότησης της γραμμής:	3.75mm (ρυθμιζόμενη από εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με το ESC/POS εντολή
Τύπος διασύνδεσης:	Σειριακό + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα/σειριακή 25P + USB/LAN
Κόφτες ζωή:	1million περικοπές
Διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Το buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV φλας:	256Kbytes
Προσαρμοστής δύναμης:	AC110V/240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2.5A
Προμήθεια συρτάρι μετρητών:	24V DC/1A
Περιβάλλον εργασίας:	Temperature(0~45) humidity(10~80%) (Μη συμπύκνωση)
Περιβάλλον εργασίας:	Temperature(0-45) βαθμός Κελσίου, humidity(10-80%) Μη - συμπύκνωση
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Temperature(-10~60°C)? Humidity(10~90%)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	Της Ηράπεζας, FontA:1.5*3.0mm/ FontB: 1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/JA (EAN13) /JAN8 (EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128: QRCode
Χαρακτήρες:	PC347 (τυπικά για Ευρώπη), Κατακάνα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Γαλλικά Καναδά), PC865 (Nordic), Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά No 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονικά, Αραβικά, PT151 (1251)





θερμικό εκτυπωτή προς θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή 80mm