

**Καλύτερη τιμή παραλαβής 58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή με USB
RS232 Παράλληλη I ΔN προαιρετικές θύρες
(Μοντέλο: OCPP-586)**

Specification:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / line, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Τύπος	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)Code39
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με & nbsp? EPSON ESC / POS
Γλώσσα	OEM437 / Κατακάνα / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Δυτική Ευρώπη / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Λετονίας / & nbsp? Arabic / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Βιετνάμ / OEM864 / Εβραϊκά / WPC1255 / Thai
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 χιλιοστά / sec
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
MCBF (ζωή)	50 χιλιόμετρα
Διάσταση	190 * 132 * 119 χιλιοστά
Μικτό Βάρος	1.2KG
Auto Cutter	εγχειρίδιο κόφτη
Αισθητήρας	Χαρτί Κοντά End Sensor, Χαρτί End Sensor, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα
Roll Paper	Φ75mm
Διασύνδεση	RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN
Driver	Win 9X, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Κερδίστε 7 & nbsp? & Nbsp? Συμβατό με ESPON
Προμήθεια εκτυπωτή	DC12V / 3A
Cash Συρτάρι ελέγχου	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
Θερμοκρασία Αποθήκευση	-10 - 60°C, Υγρασία: 10-90%

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.✖

Προδιαγραφές
Εγχειρίδιο χρήσης
Driver