

Bluetooth Mini Ασύρματο Barcode Scanner Με οθόνη

Προσδιορισμός

Physical Parameter	
Μέγεθος	152 χιλιοστά (L)×77 χιλιοστά (H)×29 χιλιοστά (W)
Βάρος	<500g
display μικρόscreen	Color μιμητική γυάλινη οθόνη ανθεκτική αφής QVGA 4,0 ιντσών TFT-LCD, 650.000 χρώματα, 480 * 800 (μέγεθος QVGA) Η φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού LED είναι ρυθμιζόμενο
Αναπτύξτε το Λιμάνι	κάρτα SIM, η κάρτα PSAM, Micro SD (TF) κάρτα
υποΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ εγώinterface	USB2.0 συσκευή, RS-232(Προαιρετικός)
εγώστην είσοδο DVI Μωδή	Πρότυπο Stylus, χειρογράφου, αγγίζοντας εισόδου εισόδου ή το πληκτρολόγιο
σbattery υποaracity	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer 3.7V 4000mAh Προαιρετικό
φάrequency	8Ω1W ηχείο
Κλειδί	29pcs κλειδί μαλακή σιλικόνη
Πρόδοση Parameter	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Dual-Core ARM Cortex-A9 διπλού πυρήνα 1.5G
ΈΜΒΟΛΟ	1G RAM
Flash ROM	Πρότυπο 4G NAND Flash Storage Micro SD / TF λιμάνι (Max μέχρι 32G)
ρεατα υποΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ	
WI-FI	Υποστήριξη IEEE802.11b / g πρωτόκολλο, θα πρέπει αποδοτικές ασύρματες κάλυμμα σήμα LAN
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Υποστηρίζει BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band)
Bluetooth	Υποστήριξη Bluetooth 2.0 + EDR, απόσταση μετάδοσης είναι 5-10m
ΟΥΠΙΟΣ μινvironment	
ΟΥΠΙΟΣ Temperature	-20°C έως 50°C
μικρόstorage Temperature	-25°C έως 70°C
μινvironment Humidity	5% RH - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Πτώση μικρόpecifications	6 πλευρές μπορεί να φέρει επιπτώσεις από την πτώση 1.5m στο πάτωμα τοιμέντου στην περιοχή της θερμοκρασίας λειτουργίας
Ρολό προδιαγραφές	1000 φορές / 0.5m, ρολό στις 6 πλευρές επιφάνεια επαφής
μικρόealed μινvironment	IP67