

1. Καλή διαρροή θερμότητας συστατικό POS λειτουργήστε καλά σε σκληρότερο περιβάλλον
2. Οθόνη οθόνης και ο κομψός σχεδιασμός της οθόνης και ο κομψός σχεδιασμός βελτιώνουν το υψηλότερο προφίλ σας
3. με μικρότερο Τετράγωνο χωρισμένη δομή για εύκολη συντήρηση και αποσυναρμολόγηση

Μοντέλο	- 1562-W	- 1562-A
Όνομα	15.6 ίντσα επαφή POS τερμινικός	
Στέγαση υλικό	Κλίση κράματος αλουμινίου και βάση	
Κύρια οθόνη	15.6 ίντσα οθόνη αφής, Πίνακας εγώΠ. μικρό	
Επίλυση διάθεση	1920*1080	
Λάμψη	220cd/m ²	
Θέα ένα χνούδι	Ορίζοντας: 90, Κατακόρυφη: 60	
Επαφή μικρό είδος πύργου	Πολλαπλών σημείων προβλεπόμενο σολσολ χωρητικό άγγιγμα	
Υπο- επίδειξη	Οθόνη 11,6 ιντσών W/ ή w/ ο λειτουργία αφής για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Πληροφορία Σέλερον J 6412, 2.0σοληz εγώ ntel core i3 CΠ.Υ για επιλογή	Rockchip. μικρόseries RK3568, τετραπλός πυρήνας 2.0σολ
Σύστημα μ Emory	1*SO-DImm DDR 4 υποδοχή, υποστήριξη 3200MHz, 4γίγαμπάιτ /8σολB /16σολ για επιλογή	Επί του σκάφους DDR4 4σολB, 8σολ για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	64σολB M.2 SSD ή Ηισολ her, μέχρι 512 GB	στο σκάφος 32GB EMMC 64GB για επιλογή
Λουρί /Wlan	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN Chip. Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN Chip □ Υποστήριξη Wi-Fi 802.11 ένα/ b/g/n, BT3.0/BT4.0
Λειτουργικός γρατζουνιές	Παράθυρα 10/11	Android 11
Συνδεσιμότης		
Εξωτερικός I/O λιμάνι J 6412	Ρ ακτινοβολώ κουμπί*1	
	12V DC στο Jack*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, Com*2, Mini HDMI*1	
	Γραμμή Out & Mic σε 2in1 Jack *1	
Εξωτερικός Θύρα I/O RK3568	Ρ ακτινοβολώ κουμπί*1	
	12V DC στο Jack*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, com*1	
	Γραμμή*1	
Περιβάλλο		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 σε 50 βαθμοί εκατοστά	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 20 έως 60 βαθμοί εκατοστά	
Εργασιακή υγρασία	10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση	

Πακέτο	
Βάρος	Καθαρά Βάρος 3.6K g , γ γύλος βάρος 4.9K g
Πακέτο με αφρό μέσα	430*240 * 370 mm για μεμονωμένη οθόνη
Αξεσουάρ	
Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας	110-240V/50-60Hz AC Ρακτινοβολώ i νούμερο , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου
Καλώδιο τροφοδοσίας	Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562

Super Slim

Die-cast Aluminum

Waterproof

Windows/Android



10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configurated DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is sticked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS

Windows 10/11
Android 11



Processor

Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory

DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device

128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen

15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display

11.6"
Touch function for option



Interface

USB2.0*4, USB3.2*2, RJ48(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material

Aluminium alloy
Titanium grey



Options

3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment

Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)

Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight

Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









