

Μοντέλο	- 1561-W	- 1561-A
Όνομα	15.6 ίντσα αφή POS t τερματικό	
Στέγαση υλικό	Κράμα αλουμινίου Πλυμικό έναBS	
Κύρια οθόνη	15.6 οθόνη αφής ιντσών	
Resolu tΕγώνο	1920*1080	
Λάμψη	25 0cd/m ²	
Θέα α ποσολε	Ορίζοντας: 170, Κάθετη: 170	
Αφή s οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Υπο- απεικόνιση	Οθόνη 15,6 ή 11,6 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής για επιλογή	
MSR	Αναγνώστης καρτών 3 κομματιών για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Εγώνtel Celeron J 6412, 2,0 GHz ή Celeron J4125, Intel core I3 / I5 11 CPU για επιλογή	Rockchip σειρά RK3 568 ,τετραπύρηνo 2.0 G , RK3588 για επιλογή
Σύστημα Μνήμη	1*SO-DImm DDR 4 υποδοχή, υποστήριξη 2400mHZ, 4 γιγαμπάιτ /8 γιγαμπάιτ /16G για επιλογή	Ενσωματωμένο DDR4 4GB, 8G /16G για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	64 GB M.2 SSD ή υψηλότερο, έως 512 GB	επί του σκάφους 32GB EMMC 64GB/128GB για επιλογή
LAN /WLAN	10/100 /1000 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10/100 /1000 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan , Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n ,BT3.0/BT4.0
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Windows 1 /11	Android 11
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερικός I/O λιμάνι J 6412	Ρ ωφε κουμπί*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1 ,USB*8,COM*2,HDMI*1	
	Line out&MIC σε 2in1 JACK *1	
Εξωτερικός Θύρα I/O RK3568	Προσαρμοσμένη θύρα τύπου C για δεύτερη οθόνη (προαιρετικό)	
	Ρ ωφε κουμπί*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1 ,USB*6,COM*1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών*1, υποδοχή κάρτας TF*1, υποδοχή κάρτας SIM*1	
	Line out*1,MIC in*1	
Προσαρμοσμένη θύρα τύπου C για δεύτερη οθόνη (προαιρετικό)		
περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 50 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 20 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	

Πακέτο	
Βάρος	Καθαρά 6.0 Κιλό , Ακαθάριστο 7.23 Κιλό
Συσκευασία με αφρό μέσα	436*400 * 166 mm
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i ηput , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC