

# Μαγνητική ταινία και IC Κάρτα Combo Αναγνώστης (M / N: CR003IC)

## 1.Εγώntroduction

CR003IC είναι μια προγραμματιζόμενη μαγνητική κάρτα, κάρτα IC πολλαπλών λειτουργιών, ανάγνωση . Το χρήστης μπορεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, με μορφές δεδομένων προγραμματισμού ή διαμόρφωσης και ευφυή διεπαφή.

είναι χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τηλεπικοινωνίες, τη φορολογία, τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, ιατρικές και κάθε είδους χρεώσεις, αποθήκευση, σύστημα διαχείρισης ερωτημάτων.

## 2. Χαρακτηριστικά

μεγάλο ντοονivient: αυτοελέγχου εκκίνησης, χωρίς πρόσθετο τροφοδοτικό, plug and play

μεγάλο ντοard type: μπορεί να διαβάσει και να γράφει όλα τα είδη κάρτας μνήμης και υποστήριξη T = 0, T = 1 κάρτα επεξεργασίας πρωτοκόλλου

μεγάλο ντοommunication interface: μέσω USB και επικοινωνίας μέσω υπολογιστή, υποστηρίξτε το ENAndroid πλατφόρμα

## 3. Τεχνικές προδιαγραφές

|                                      |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαβιβάσεις                          | USB ή RS232                                                                                                                      |
| Θερμοκρασία                          | -20° ~ 60 °ντο(αποθήκευση)<br>0° ~ 50 °ντο(λειτουργία)                                                                           |
| Υγρασία                              | 15% ~85%                                                                                                                         |
| Διαστάσεις                           | 116mm (L) x36mm (W) x 38.4mm (H)                                                                                                 |
| <b>Κάρτα IC</b>                      |                                                                                                                                  |
| Λειτουργική ζωή                      | & gt; 200.000 φορές                                                                                                              |
| Πάχος κάρτας                         | Σχετικά με 0.75mm                                                                                                                |
| Τοποθετήστε την κάρτα ρεύματος IC    | 20mA                                                                                                                             |
| Λειτουργήστε την κάρτα IC            | 50mA                                                                                                                             |
| Ρεύμα λειτουργίας                    | 25mA                                                                                                                             |
| Κάρτα τύπος                          | AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64,SLE4432 / 4442,SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16,ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0) |
| <b>Μαγνητική ταινία</b>              |                                                                                                                                  |
| Τύπος κάρτας                         | ISO 7811, AMMVA, CADMV και άλλες μορφές                                                                                          |
| Ταχύτητα σάρωσης                     | 3 ~ 60 ίντσες / / δεύτερος                                                                                                       |
| Λειτουργική ζωή                      | & gt; 600.000                                                                                                                    |
| Παρακολούθηση pos                    | Όλα τα 3- πίστα                                                                                                                  |
| Πάχος κάρτας                         | 0.76 ~ 1.2mm                                                                                                                     |
| Ρεύμα λειτουργίας                    | 7mA                                                                                                                              |
| <b>RFID (προαιρετική λειτουργία)</b> |                                                                                                                                  |
| Τύπος κάρτας                         | 13.56MHz ISO / IEC14443A / B                                                                                                     |
| Λειτουργική ζωή                      | & gt; 600.000                                                                                                                    |
| Απόσταση ανίχνευσης                  | 1-4cm                                                                                                                            |



CR003IC



