# CR1300 Μίνι φορητός OTG ανάγνωσης καρτών Μαγνητική λωρίδα

# (Μοντέλο: CR1300)

## προδιαγραφές:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Διάσταση | 90 χιλιοστά (L) x 26 χιλιοστά (W) x 28 χιλιοστά (H) | | |
| Βάρος | 85g (περ.) | | |
| Τροφοδοσία | + 5V DV ± 5% | | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 40mA (max.) | | |
| λειτουργία Locus | εσωτερική χρήση | | |
| Πρότυπο κάρτα | ISO7811 / 7812 | | |
| Track Θέση | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (ΜΕΣ) |
| πυκνότητα εγγραφής | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Χωρητικότητα εγγραφής | 79 Χαρακτήρες (7bits) | 40 Χαρακτήρες (5bits) | 107 Χαρακτήρες (5bits) |
| διασύνδεση | USB / Serial | | |
| Πάχος κάρτας | Πλαστικά 0,08 χιλιοστά 0,76 ± | | |
| Λειτουργία κεφάλι | Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά | | |
| λειτουργία Speed | 10 ~ 150 εκατοστά / sec | | |
| Η ζωή του Επικεφαλής | 500.000 περάσματα κάρτα (1 μπάλα: ένα κτύπημα) | | |
| error Rate | Λιγότερο από 0.5% (JSE κάρτα Test) | | |
| Θερμοκρασία | Αποθήκευση: -30 ° C έως + 70 ° C λειτουργίας: -20 ° C έως + 70 ° C | | |
| Υγρασία | Αποθήκευση: 0% έως 95% RH λειτουργίας: 20% έως 90% RH | | |

## Λεπτομέρειες προιόντος: