

Αναγνώστη καρτών Mini Magnetic Stripe

(Αρ. Μοντέλου: CR1300)

Χαρακτηριστικά:

1. Συμβατό με σύστημα Android.
2. Και τα 3 κομμάτια μπορούν να ρυθμιστούν σε 75/210 BPI.
3. USB ή σειριακό διεπαφή.
4. Μεγάλη διάρκεια ζωής (500.000 κάρτες κάρτες).
5. Κατάλληλο για όλα τα ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA και CA DMV μαγνητικές κάρτες.









Προδιαγραφές:

Διάσταση	90mm (L) x 26mm (W) x 28mm (Y)		
Βάρος	85g (περίπου)		
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Κατανάλωση ενέργειας	40mA (μέγ.)		
Λειτουργία Locus	Εσωτερική χρήση		
Πρότυπο κάρτας	ISO7811 / 7812		
Παρακολούθηση Pos ition	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Πυκνότητα εγγραφής	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Ικανότητα εγγραφής	79 χαρακτήρες (7 bit)	40 χαρακτήρες (5 bit)	107 χαρακτήρες (5 bit)
Διεπαφή	USB / Κατα συρροη		
Πάχος κάρτας	Πλαστικό 0,76 $\pm$ 0,08 mm		

Λειτουργία κεφαλής
Ταχύτητα λειτουργίας
Η ζωή του κεφαλιού
Ποσοστό σφάλματος
Θερμοκρασία
Υγρασία

Διαβάστε μόνο 1,5 mm
10 ~ 150cm / δευτ
500.000 κάρτες κάρτας (1 πάσο: μία κίνηση)
Λιγότερο από 0,5% (Κάρτα δοκιμής JSE)
Αποθήκευση: -30 ° C έως + 70 ° C Λειτουργία: -20 ° C έως + 70 ° C
Αποθήκευση: 0% έως 95% RH Λειτουργία: 20% έως 90% RH