

15 πλήκτρα Pinpad με οθόνη LCD και προαιρετικό αναγνώστη καρτών

(Μοντέλο αρ. KB887)

συγχωνεύσεις μαγνητική ταινία κάρτα τεχνολογίας, επικοινωνία έξυπνη τεχνολογία καρτών και smartless smart κάρτα μαζί. Συντελεί κυρίως στην συνύπαρξη μαγνητικής λωρίδαςσύστημα καρτών, επαφή IC cardand contactless IC κάρτα. Υποστηρίζει τις θύρες RS232 ή USB. Κύρια κάρτα στυλ επικοινωνίας χρησιμοποιεί προς τα κάτω κατάστρωμα. Ισχύς χρήσεις το πληκτρολόγιο θύρα ή θύρα USB για την παροχή ρεύματος. USBis με hassel τεχνολογία εξωτερικό, το άλλο είναι μισό θαμμένο. Υποστηρίζει το asmall SAM deck ταυτόχρονα. Το κύριο κατάστρωμα είναι για γενική χρήση συμβατικό τρόπο. Βοηθητική κατάστρωμα μπορεί να είναι εύκολα εισάγεται στο διαχειριστής κάρτα. Το αποτέλεσμα της είναι η πιστοποίηση και διαχείριση. Λύνει το πρόβλημα που πρέπει να χρησιμοποιήσει η ενσωματωμένη κάρτα SAM. Λαμβάνοντας τη συμβατότητα και πολλά μέρη την πιστοποίηση, ένα ακόμα ενσωματωμένο SAM deck.

Το KB887 εφαρμόζει USB και HID hassel τεχνολογία ταυτόχρονα. Είναι πολύ βολικό για την εγκατάσταση του συστήματος και την επεξεργασία της χρήσης. Ταυτόχρονα, η συσκευή έχει τη λειτουργία αναβάθμισης στο διαδίκτυο. Μπορεί να αντιστοιχεί σε αντίστοιχες λειτουργίες για τον χρήστη σύμφωνα με διαφορετικές εφαρμογές. Προκειμένου να συντονιστεί ταχύτητα συναλλαγών, υποστήριξη όλων των καταστρωμάτων υψηλή ταχύτητα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ κάρτα.

KB887 Ο συγγραφέας αναγνώστης "all-in-one" είναι η επεξεργασία του μπροστινού μέρους εξοπλισμό του IC κάρτα το οποίο είναι η ολοκλήρωση δεν είναι απαραίτητη. Αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια του συστήματος και βελτιώνουν την ευκολία των εφαρμογών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα στο

Εξυπνη κάρτα το σύστημα διαχείρισης της βιομηχανίας και του εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών, των pos, φορολογία, τράπεζα, ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη, χρεώσεις, αποθηκευμένη αξία. Έρευνα, κλπ.

Παράμετροι:

Όνομα	Mini πληκτρολόγιο με αναγνώστη Smart Card και αναγνώστη μαγνητικών καρτών
Βάρος	400g
Μέγεθος	150mm * 110mm * 62mm
Περιοχή θερμοκρασίας	-20 έως +60 ° C
Συχνότητα επαφής κάρτας	200.000 φορές
Υποστηρίξτε το μέγεθος της κάρτας	Υποστηρίζει ένα πρότυπο μέγεθος κάρτας ISO7816, μπορεί να προσθέσει το μέγεθος της κάρτας SIM SAM που είναι κατάλληλο για το GSM 11.11.
Μπορεί να παρέχει ρεύμα στην κάρτα	70mA
Τύπος επικοινωνίας υπολογιστή	USB (HID interface) ή RS232
Πρωτόκολλο	Υποστήριξη T = 0, T = 1 κάρτα CPU, Υποστηρίζει κοινές κάρτες μνήμης. Η ταχύτητα επικοινωνίας μπορεί να φτάσει τα 115.200 bps στην ίδια κάρτα. Υποστήριξη συγχρονισμού χωρίς επαφή έξυπνης κάρτας που αντιστοιχεί στο ISO14443 τύπου A, τύπου B. Όπως Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare desfire, σειρά Mifare, AT88RF020, Huahong 1102 κλπ.
Τα πρότυπα ακολούθησαν	ISO14443, ISO 7816-3, PC / SC, GSM11.11, FCC, CE
Ποσοστό επικοινωνίας	T = 0:9600-38400bps T = 1:9600-115200bps
Εξωτερικό χρώμα	Όπως οι εικόνες επισυνάπτονται. Το προσαρμοσμένο χρώμα είναι διαθέσιμο.
Συνδέστε το καλώδιο	2M

Εμφάνιση κατάστασης	Έγχρωμη ενδεικτική λυχνία LED, υποδεικνύει κατάσταση ισχύος ή επικοινωνίας
Εμφάνιση υποστήριξης	LCD, 122 * 32,2 σειρές 8 χαρακτήρων, υποστήριξη για οπίσθιο φωτισμό.
Υποστήριξη πληκτρολογίου	Υποστηρίζει την πληκτρολόγηση εισόδου, το πληκτρολόγιο είναι με 15 πλήκτρα. Υπάρχουν αριθμητικά πλήκτρα 0~9, Εισαγωγή και Διαγραφή. Υποστήριξη κρυπτογράφησης 3DES, η προφορά είναι διαθέσιμη.
Υποστήριξη αποθήκευσης	Παρέχει 4K εγγράσιμο χώρο και την αντίστοιχη λειτουργία διασύνδεσης. Η συσκευή μπορεί να ορίσει αναγνωριστικό, χρησιμοποιεί δεδομένα αποθήκευσης για τον χρήστη.
Υποστήριξη κάρτας μαγνητικής ταινίας	Υποστήριξη αναγνώστη καρτών μαγνητικής ταινίας 1 \ 2 \ 3-track
Λειτουργικό σύστημα	Windows 98, Me, 2K, XP, 2003 και Unix και Linux
Άλλα χαρακτηριστικά	Παρέχετε μια κοινή βιβλιοθήκη διεπαφών. Μπορεί να υποστηρίζει πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμα ανάπτυξης γλώσσας. Υποστήριξη δυνατότητας online αναβάθμισης.



KB887



www.ocominc.com

