

**Κουτί ετικέτας αυτοκόλλητων ετικετών χαρτιού Εκτύπωση εκτυπωτή
με λογισμικό
(Μοντέλο: AAAO-005)**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο εκτυπωτή	AAOO-005
Ανάλυση	203 DPI (8 στιγμές / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής	Θερμικό βαρίστορ
Αισθητήρας κεφαλής pos	Micro Switch
Ανίχνευση χαρτιού	Φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 Mm / sec (μέγιστο). 50,8mm / sec (λεπτά)
Εκτύπωση πλάτος	16 Mm έως 82 mm
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	Τύπος μέσου: ρολό, αυτοκόλλητα, ετικέτες φορές και ούτω καθεξής. Διάμετρος μέσου: εσωτερική διάμετρος: 25 mm. διάμετρος: 80 mm
Εσωτερική γραμματοσειρά	Γραμματοσειρά 0 FONT 8; που χρησιμοποιούνται συνήθως σε γραμματοσειρές ενός byte
Μεγέθυνση & Περιστροφικός	1-10 φορές ενίσχυση σε πολλαπλές διευθύνσεις. 0 μοίρες, 90 μοίρες, 180 μοίρες, 270 μοίρες, 360 μοίρες περιστροφή
Απενεργοποίηση του τύπου χαρτιού	Tear & ξεφλούδισμα
Κάρτες μνήμης	2MB FLASH ROM, 2MB DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Διεπαφή	USB + RS232 + LAN ή USB
Εξουσία	Είσοδος: 24VDC, 2,5A
περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 βαθμοί C έως 45 βαθμοί C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως 55 ° C Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερος αέρας Υγρασία αποθήκευσης: <= 93% (40 °C), χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερος αέρας
Μέγεθος	Μέγεθος: D220mm * H148mm * W150mm

Λεπτομέρειες προϊόντος:

