

# Φτηνός εκτυπωτής θερμικής λήψης 80mm POS Bluetooth με αυτόματο κόπτη

(Αριθμός μοντέλου: OCPP -80X)

## Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει multi 1D bar κωδικούς και 2D μπαρ εκτύπωση κωδικών.

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μνήμη μεγάλου buffer 2M.

Υποστηρίζει λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος και υπενθύμισης παραγγελίας,

USB + RS232 + LAN τρεις τύπους θυρών επικοινωνίας

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 250 mm / s

## Τεχνical παραμέτρους:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	250mm / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή 512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 mm (Ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan
εντολένε ΖΩΗ:	1 εκατ. Περικοπές
Πδιάρκεια ζωής κεφαλής:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρια:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%)(Οχι-συνοψίζω)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Όχι- συνοψίζω
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60°C). Ηυγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0mm / FontB: 1,1 * 2,1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /QRCode/ PDF417 (επιλογές)

Χαρακτήρες:	PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1.45 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 x 145 x 143Mm (μήκος * πλάτος * ύψος)





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X







OCP-80X

