

Φτηνές 80 χιλιοστά wifi android bluetooth υποστήριξη θερμικό εκτυπωτή εκτύπωση τοπίο

(M / N: OCPP-80F)

Χαρακτηριστικό:

- 1,300 χιλιοστά / sprintinghigh ταχύτητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εκτύπωση
- 2.2048Κσούπερ buffer εισόδου, για να αποφευχθεί η απώλεια των λογαριασμών
- 3.Support1D, 2D bar εκτύπωση κώδικα
4. Υποστήριξη μαύρο σημάδιπροσανατολισμό και την εκ νέου εκτύπωση παρακολούθηση εκτυπωτή
5. Υποστήριξηλειτουργία, για να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς?
- 6.Εξαιρετική αδιάβροχο, αντι - πετρελαίου, αντι-σκόνη σχεδιασμό δομή
- 7.Movableδιάφραγμα σχεδιασμό, υποστήριξη 80MM, 58mm διαφορετικό πλάτος χαρτίεκτύπωσης σε ρολό.

Προσδιορισμός:

Είδος	παράμετροι
Μέθοδος εκτύπωσης	θερμική Γραμμή
πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Ανάλυση	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
ταχύτητα εκτύπωσης	300 χιλιοστά / Δεύτερη
διασύνδεση	USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI ή USB + BT + WIFI USB + BT
Διάστιχο	3,75 χιλιοστά (Μπορεί να προσαρμοστεί διάστιχο από εντολών)
Γραμμή No	Φώντα-48Lines / FontB-64Lines / Απλά, παραδοσιακά Κινέζικα-24 γραμμές
Χαρακτήρας	πρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές
χαρακτήρα Μέγεθος	ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκίδες) FontB: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 κουκίδες) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 αποσιωπητικά)
Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437 / Κατάκανα / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονική / Αραβικά / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (της Λετονίας) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδης)
γραμμωτού κώδικα	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128 2D barcode: QRCode
εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει bitmap κατεβάσετε και να εκτυπώσετε
Λειτουργία κόφτη	περικοπή μισό
Τύπος	Θερμικός

Πλάτος	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
Διάμετρος	≤80mm
μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσίας (feed Clameshell)
εντολές	ESC / POS
Προσαρμογέας ρεύματος	Input: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Έξοδος: DC 24V / 2.5A
έξοδος Συρτάρι μετρητών	DC 24V / 1A
Ρυθμιστικό εισόδου	bytes 2048K
NV Flash	256K bytes
Βάρος	1.2kg
Διάσταση	186 * 145 * 135
Εργαζόμενος	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 Κελσίου, υγρασία: 10 ~ 80%
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 Κελσίου, υγρασία: 10 ~ 90% (Nodew)
Εκτύπωση επικεφαλής Ζωής	100KM (η τυπωμένη πυκνότητα LE.12.5)
κόφτης ζωής	1000,000times
Οδηγός	Android, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1