

Φτηνές Πιστοποίηση BIS 58 χιλιοστά παραλαβής Θερμικός εκτυπωτής USB (Μοντέλο: OCPP -585)

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εκτύπωση Πυκνότητα	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με PSON ESC / POS
Γλώσσα	Υποστήριξη γλωσσών αγοραστών
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm / sec
Πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Διάσταση	190 * 132 * 119 mm
Μεικτό βάρος	1,2 KG
Αυτόματο κοπτικό	χειροκίνητο κόφτη
Αισθητήρα	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος
Roll Paper	Φ75mm
Διεπαφή	RS-232C, παράλληλη, USB, LAN
Οδηγός	Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON
Τάση εισόδου προσαρμογέα	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος τάσης προσαρμογέα	DC12V / 3A
Τάση εισόδου εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60°C, Υγρασία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS

Λεπτομέρειες προϊόντος:

