

Φτηνός χειροκίνητος κόπτης 58 χιλιοστά Θερμικός εκτυπωτής λήψης Bluetooth Android (Μοντέλο: OCPP -585)

Προσδιορισμός:

| | |
|----------------------------|---|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Εκτύπωση Πυκνότητα | 384dots / γραμμή (203DPI) |
| Μέγεθος χαρακτήρων | 384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Τύπος γραμμικού κώδικα | JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39 |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με PSON ESC / POS |
| Γλώσσα | Υποστήριξη γλωσσών αγοραστών |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 90 mm / sec |
| Πλάτος χαρτιού | 57,5 ± 0,5 mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,06-0,08 mm |
| MCBF (διάρκεια ζωής) | 50χλμ |
| Διάσταση | 190 * 132 * 119 mm |
| Μεικτό βάρος | 1,2 KG |
| Αυτόματο κοπτικό | χειροκίνητο κόπτη |
| Αισθητήρα | Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος |
| Roll Paper | Φ75mm |
| Διεπαφή | RS-232C, παράλληλη, USB, LAN |
| Οδηγός | Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON |
| Τάση εισόδου προσαρμογέα | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Έξοδος τάσης προσαρμογέα | DC12V / 3A |
| Τάση εισόδου εκτυπωτή | DC12V / 3A |
| Έλεγχος συρταριού μετρητών | DC12V / 1A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-45°C, Υγρασία: 10-80% |
| Εξοικονόμηση θερμοκρασίας | -10-60°C, Υγρασία: 10-90% |
| Πιστοποιητικό | CE / FCC / CCC / RoHS |

Λεπτομέρειες προϊόντος:

