

# Φτηνές Θερμική Παραλαβή POS εκτυπωτής για την εκτύπωση Bill

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-58Z)

Χαρακτηριστικό:

Μικρό μέγεθος και κομψή σχεδίαση

Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών

Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό

σύστημα υποστήριξη για το Android

Bar code εκτύπωση function (προαιρετικό)

Συμβατό με ESPON

Εκτύπωση ζωής της κεφαλής: 50χλμ

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή (203DPI)
χαρακτήρα Μέγεθος	384dots / line, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
barcode Τύπος	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (προαιρετικό)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC / POS
Γλώσσα	γλωσσική υποστήριξη Αγοραστής
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 χιλιοστά / sec (max)
πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
MCBF (ζωής)	50 χιλιόμετρα
Διάσταση	175 * 130 * 110 χιλιοστά
Μεικτό βάρος	0,8 KG
Auto Cutter	εγχειρίδιο κόφτη
αισθητήρα	Χαρτί κοντά στο τέλος του αισθητήρα, το χαρτί Τέλος Sensor, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα
Roll Paper	Φ75mm
διασύνδεση	USB
Οδηγός	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, Win8 συμβατό με το ESPON
Είσοδος μετασχηματιστή τάσης	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος Adapter Τάσης	DC12V / 3A
Τάση εισόδου εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρτάρι μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45degree C, υγρασία: 10-80%
αποθήκευση Θερμοκρασία	-10-60degree C, υγρασία: 10-90%

**Σχετικά έγγραφα:**

\*[Προσδιορισμός](#)

\*[Εγχειρίδιο προγράμματος](#)

\*[Εγχειρίδιο οδηγιών](#)

\*[Driver για τα WindowsDows](#)

\*[Πρόγραμμα οδήγησης για Linux](#)

\*[Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία](#)

\*[Printdemo USB\(Demo Λογισμικού Εφαρμογών\)](#)

\*[SDK για αντρίντ](#)

\*[CD αρχεία](#)