

Φτηνός εκτυπωτής θερμικής απόδειξης USB 58mm mini pos (OCP-58E)

Εισαγωγή προϊόντος:

Το OCPP-58E είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτής για την κοινή εκτύπωση χαρτιού, αυτό το καλούπι είναι με συμπαγές υλικό, Exquisiteworkmanship. Το διαφανές κάλυμμα σχεδιασμού, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστες να γνωρίζουν τους ρόλους χαρτιού ' στην τροφοδοσία ενέργειας, μπορεί να εξοικονομήσει χώρο, αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν τους printers. It είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, έξοχη χειροτεχνία.
- Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική για χρήση
- Ενσωματωμένο σχεδιασμό τροφοδοτικού, για εξοικονόμηση χώρου και πιο εύκολο στη ρύθμιση παραμέτρων.
- Διαφανές σχεδιασμό καλύμματος, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση χρήσης του paperroll οποιαδήποτε στιγμή.
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλη γραμματσειρά, εύκολη στην εκτύπωση Μη συνήθεις χαρακτήρες
- Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλές γλώσσες, κατάλληλο για χρήστες σε όλο τον κόσμο.
- Λήψη και εκτύπωση υποστήριξης LOGO &
- Υποστήριξη εκτύπωσης συστήματος Windows, Linux, Android και IOS

ApplicationArea:

Εμπορικοί μύλοι, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές, pos

Παράμετροι:

Στοιχεία

Παράμετροι

Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Εκτύπωση πλάτους	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
Χαρακτήρας γραμμικού κώδικα	Τύπος διασύνδεσης	USB,USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπο GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Χαρακτήρας γραμμικού κώδικα	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKcharacter,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 mm(12 x 24dots) Γραμματοσειρά B:1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17 στιγμές) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα:3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 τελείες)
	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katkana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap	
Εκτύπωση γραφικών Χαρτί	Εκτύπωση γραφικών	Thermal Roll
Εκτυπώστε εντολές Εξουσία	Τύπος	57,5 ± 0,5 mm
	Πλάτος	≤60mm
	Διάμετρος	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clameshell)
	Μέθοδος τροφοδοσίας	
Εκτυπώστε εντολές Εξουσία	Εντολές	ESC / POS
	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V, 50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
	Casher εξόδου συρταριού	
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	4K
Φυσικά χαρακτηριστικά περιβάλλον	NV Flash	40K
	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
	Εργαζόμενος Αποθήκευση	Θερμοκρασία:5 ~ 45 ° C, Υγρασία:10 ~ 80% Θερμοκρασία:-10 ~ 50 ° C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά)
Παράμετρος αξιοπιστίας	Εκτύπωση επικεφαλής ζωή	50KM(Πυκνότητα εκτύπωσης≤12.5)

Σχετικά έγγραφα:

[Αρχεία προγράμματος οδήγησης και CD](#)