

Φτηνές Θερμικό εκτυπωτή 58 χιλιοστά εργοστάσιο τιμή (Μοντέλο: OCPP-585)

Χαρακτηριστικά:

Θερμικό εκτυπωτή, Θερμικό εκτυπωτή 58 χιλιοστά, Pos εκτυπωτής, Pos θερμικό εκτυπωτή

Μικρό μέγεθος και κομψή σχεδίαση

Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών

Υποστήριξη Android Σύστημα

Λειτουργία bar code εκτύπωσης (Προαιρετικό)

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης

Συμβατό με ESPON

Εκτύπωση ζωής της κεφαλής: 50χλμ

Προσδιορισμός:

Θερμικό εκτυπωτή, Θερμικό εκτυπωτή 58 χιλιοστά, Pos εκτυπωτής, Pos θερμικό εκτυπωτή

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή (203DPI)
Χαρακτήρα Μέγεθος	384dots / line, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
barcode Τύπος	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (προαιρετικό)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με PSON ESC / POS
Γλώσσα	γλωσσική υποστήριξη Αγοραστής
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 χιλιοστά / sec
πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
MCBF (ζωής)	50 χιλιόμετρα
Διάσταση	190 * 132 * 119 χιλιοστά
Μεικτό βάρος	1.2kg
Auto Cutter	εγχειρίδιο κόφτη
αισθητήρα	Χαρτί κοντά στο τέλος του αισθητήρα, το χαρτί Τέλος Sensor, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα
Roll Paper	Φ75mm
διασύνδεση	RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN
Οδηγός	Win 9X, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON
Είσοδος μετασχηματιστή τάσης	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος Adapter Τάσης	DC12V / 3A
Τάση εισόδου εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρτάρι μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
αποθήκευση Θερμοκρασία	-10 - 60°C, Υγρασία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή 58 χιλιοστά, Pos εκτυπωτής, Pos θερμικό εκτυπωτή



Σχετικά έγγραφα:

- *Προσδιορισμός
- *Εγχειρίδιο προγράμματος
- *Εγχειρίδιο οδηγιών
- *Driver για WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit
- *Driver για Win7and Win8-64bit
- *Πρόγραμμα οδήγησης για Linux
- *Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία
- *Printdemo USB(Demo Λογισμικού Εφαρμογών)
- *SDK για αντρίντ
- *CD αρχεία