

80 χιλιοστά υψηλής ταχύτητας με Auto-κοπής Pos Θερμικό εκτυπωτή Παραλαβή (Μοντέλο: OCPP-808)

Προδιαγραφή:

| | |
|-------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εκτύπωσης Θερμική γραμμή |
| Εκτύπωση χαρακτήρων | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, suppor Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακά (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες? |
| Γραμματοσειρά | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode Τύπος | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 300 χιλιοστά / sec |
| Διασύνδεση | Serial + USB + Ethernet |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με εντολές ESC / POS |
| Οδηγοί | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux, συμβατό με το ESPON |
| Πλάτος εκτύπωσης | 79,5 ± 0,5 mm (εκτύπωση πλάτος 72 χιλιοστά) |
| Διάμετρος Χαρτί | 83 χιλιοστά |
| Πάχος Χαρτιού | 0.06-0.08mm |
| Κόπτης | Αυτόματη κοπής |
| Εκτύπωση Αξιοπιστία | 100 χιλιόμετρα |
| Εξουσία | DC24V / 2.5A |
| Θερμοκρασία | 0-45 βαθμούς C |
| Αντίθεση Υγρασία | 10-80% |
| Εξωτερική διάσταση | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Βάρος | 1.60kg |
| Πληροφορίες παραγγελίας | OCPP-808-URL: USB + Serial + Ethernet? OCPP-808-W: WiFi + USB? |

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

Προσδιορισμός

Οδηγός