

Κίνα 80 χιλιοστά θερμικό παραλαβή εκτυπωτή εργοστάσιο

(Μοντέλο Αρ.: OCPP-88A)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

1. μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστη μούχλα?
2. υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 300 mm/δευτερόλεπτο?
3. προαιρετική αυτόματος κόφτης?
4. καλώδιο και ασύρματων επικοινωνιών για τις επιλογές
5. Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμα: USB, USB + Serial+ LAN? και + USB Wifi, Bluetooth + USB
6. υγιή και ελαφρύ συναγερμό υποστηρίζεται κατάλληλα για κουζίνα εφαρμογή?
7. υποστήριξη πολλαπλών 1D και τύπους κώδικα QR εκτύπωση?
8. υποστήριξη πολλαπλών διεθνών γλωσσών?
9. SDK για το Android διαθέσιμα?
10. αξιόπιστο εκτυπωτή κεφάλι με 100 χιλιόμετρα ζωής.
11. συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Γραμμή θερμική εκτύπωση
Εκτύπωση χαρακτήρα	576dots/γραμμή (προεπιλογή), 512dots/γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα 24 x 24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη της Ταϊβάν και παραδοσιακά HK (συγκρότημα γραμματοσειρά), της Ηράπεζας χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm. MP: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) χιλ. Απλουστευμένος/παραδοσιακός: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) χιλ.
Τύπος γραμμικού κώδικα	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, QR code
Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm/sec για μια ενιαία διεπαφή, 300mm/δευτερόλεπτο για διπλή διασύνδεση και τρεις διεπαφές
Διεπαφή	USB, USB + σειριακή, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Η εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές
Προγράμματα οδήγησης	Win9x / /Win2000/Win2003/Win παράθυρο XP Vista / Win 7 / Win 8/win8.1/Linux, συμβατή με ESPON, SDK για το Android διαθέσιμα.
Πλάτος εκτύπωσης	79.5±0.5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)
Χαρτί διάμετρος	83mm
Πάχος χαρτιού	0,06 0,08 mm
Κόπτης	Αυτόματος κόφτης (προαιρετικά)
Αξιοπιστία εκτύπωσης	100 χλμ
Δύναμη	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	βαθμός 0-45 C
Αντίθεση υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190*145*145(mm)
Βάρος	1,60 kg

Πληροφορίες παραγγελίας	P/N	Περιγραφή
	OCPP-88A-U	Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL	Θύρα USB + Serial + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W	Θύρα WiFi + USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, με αυτόματη κόπτη
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL0	Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W0	WiFi + USB θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, χωρίς αυτόματη κόπτη

θερμικό εκτυπωτή εργοστάσιο, εργοστάσιο θερμικό εκτυπωτή 80mm, θερμικό εκτυπωτή παραλαβή
Σχετικά έγγραφα:

[*Προδιαγραφή](#)

[*Εγχειρίδιο διαδικασιών](#)

[*Οδηγίες](#)

[*Πρόγραμμα οδήγησης ΆνεμοςOWS](#)

[*Πρόγραμμα οδήγησης Linux](#)

[*Εργαλείο ρύθμιση παραμέτρων εκτυπωτή](#)

[*USB Printdemo\(Εφαρμογή λογισμικού επίδειξης\)](#)

[*SDK Για το Android](#)

[*CD Αρχεία](#)