

Κίνα Εργοστάσιο 2.4G Hz Ασύρματο Barcode Scanner OCBs-W600 (Μοντέλο: OCBs- W700)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Ολοκληρωμένη μη πτητική μνήμη (μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 500 barcodes)?

Έξω από απόσταση επικοινωνίας μπορεί να φτάσει 100m, μέσα είναι 20m?

20 σαρωτές μπορούν να εργαστούν στον ίδιο χώρο χωρίς να παρεμβαίνει ο ένας τον άλλον?

Plug and play?

800mA μεγάλης χωρητικότητας Li-μπαταρία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΦΥΣΙΚΕΣ characteristics	
Πηγή φωτός:	Ορατό κόκκινο λέιζερ 650 nm
Σαρωτής Διαστάσεις:	160 χιλιοστά * 70 χιλιοστά * 40 χιλιοστά(Π * Υ * Β)
Βάρος:	300G
Υλικό:	ABS + PC
Σάρωση Λειτουργία:	Σάρωση Μια γραμμή? Χειροκίνητη / Αυτόματη
Δείκτης τρόπος:	Buzzer και ενδεικτική λυχνία
Characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Πλάτος σάρωσης πεδίο:	20mmπαράθυροςscanner 260 χιλιοστά @ 260 χιλιοστά
Βάθος σάρωσης πεδίο:	4εκ (0,1 χιλιοστά) / 5-60mm 5mil (0,12 χιλιοστά) / 10-100 10mil (0,25 χιλιοστά) / 15-250mm 35mil (0,89 χιλιοστά) / 140-600mm 43mil (1,1 χιλιοστά) / 150-800mm
Ταχύτητα σάρωσης:	120 σαρώσεις / sec
Σάρωση ακριβείας:	0,10 χιλιοστών (pcs0.9)
Εκτύπωση Αντίθεση:	Ελάχιστο 30% διαφορά αντανάκλαση
Σφάλμα Τιμή:	1 / (6 εκατομμύρια)
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα:	Διεθνής γενική 1D barcodes
Τρέχουσα:	60mA (εργασίας)? ≤5UA (σε κατάσταση αναμονής)
Σάρωση Corner:	32 °
Σάρωση Υψόμετρο:	68 °
Σάρωση Γωνία Avertence:	52 °
Συχνότητα εργασίας:	2.4GHz
Απόσταση επικοινωνίας:	100m (Ανοικτές θέσεις) 20m (Εσωτερική)
Διασύνδεση επικοινωνίας:	USB
Characterstics περιβάλλον του χρήστη	
Πτώση Προδιαγραφή:	2m ελεύθερη πτώση
Επίπεδο λέιζερ:	Πρότυπο ασφάλειας Επίπεδο 1 με ακτίνες laser
Χρέωση Ισχύος:	DC5V

Λεπτομέρειες προϊόντος:

