

Κίνα Ετικέτα μηχανή εκτύπωσης αυτοκόλλητο

(Μοντέλο: OCBP-005)

Προδιαγραφές:

Αυτοκόλλητο σήμα, μηχανήμα εκτύπωσης αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητη ετικέτα μηχανήμα εκτύπωσης

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-005
Ανάλυση	203 DPI (8 dots / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Αισθητήρα θερμοκρασίας κεφάλι	Θερμική βαρίστορ
Επικεφαλής του αισθητήρα θέσης	Μικροδιακόπτη
Ανίχνευση Χαρτί	Φωτοκύτταρα
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm / sec (max)? 50,8 χιλιοστά / sec (λεπτά)
Πλάτος Εκτύπωση	16 mm έως 82 χιλιοστά
Μέσα ενημέρωσης	Τύπος μέσου: ρολό, αυτοκόλλητα, ετικέτες φορές, και ούτω καθεξής. Media Διάμετρος: εσωτερική διάμετρος: 25 χιλιοστά? Διάμετρος: 80 χιλιοστά
Εσωτερική γραμματοσειράς	Γραμματοσειρά 0 FONT 8? που χρησιμοποιούνται συνήθως γραμματοσειρές ενός byte
Μεγέθυνση & amp? Περιστροφικός	1-10 φορές ενίσχυση σε πολλαπλές κατευθύνσεις? 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, περιστροφή 360 μοιρών
Off με τον τύπο χαρτιού	Δάκρυ & amp? ξεφλούδισμα
Κάρτες Μνήμης	2MB FLASH ROM, 2MB των DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμη PCX, BMP αρχεία εικόνας μπορεί να φορτωθεί στο Flash, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, EAN13 5, EAN8, EAN8 2, EAN8 5, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5, cpost, MSI, ΕΠΕΕ, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
Διασύνδεση	USB + RS232 + LAN ή USB
Εξουσία	Είσοδος: 24VDC, 2.5A
Περιβάλλο	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ° C έως 45 ° C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως 55 βαθμούς Κελσίου Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών, ελεύθερο αέρα Υγρασία αποθήκευσης: & lt? = 93% (40 °C), χωρίς συμπύκνωση υδρατμών, ελεύθερο αέρα
Μέγεθος	Μέγεθος: D220mm H148mm * * W150mm

Πληροφορίες προϊόντος:

Αυτοκόλλητο σήμα, μηχανήμα εκτύπωσης αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητη ετικέτα μηχανήμα εκτύπωσης



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε; Παρακαλώ Κανε κλικ εδώ. 

Προσδιορισμός
OCBP-005 του οδηγού και τη λήψη λογισμικού Label