

# Κίνα Σύστημα Android pos σημείου πώλησης λιανικής πώλησης

(Αρ. Μοντέλου: POS 8829)

## Χαρακτηριστικά:

l Ο όμορφος σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλούς τομείς POS

Η λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εγγυάται τη σταθερή ποιότητα και την ασφάλειά της

l Οθόνη πελάτη LED / LCD προαιρετική

l MSR προαιρετικό

l Wifi προαιρετικό

## Εφαρμογές:

l Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κατάστημα κέικ

λιανοπωλητής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

l Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο

l Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

## Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS 8829
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο / Κόκκινο κρασί
Προαιρετικά περιφερειακά	Αναγνώστης μαγνητικών λωρίδων ISO Track1 / 2/3. Οθόνη πελάτη LCD. LED8; WIFI
Κύριο συμβούλιο	Intel Chipset
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	1037U διπλού πυρήνα 1.8G
Chipset	Chipset 1037U + ICH8
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (έως 4 GB)
Δύσκολος οδηγός	SATA 2.5 320 GB ή 500 GB ή SSD32GB
Μέγεθος οθόνης LCD	TFT LCD 15 ιντσών
Λάμψη	350cd / m <sup>2</sup>
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγ.)
Οθόνη αφής	Οθόνη αφής 5 καλωδίων
Προβολή γωνίας	Ορίζοντας: 150; Κάθετη: 140

Θύρα I / O	Κουμπί λειτουργίας 1 *
	Ποντίκι PS2 * 1; Πληκτρολόγιο PS2 * 1
	Serial * 3 DB9 αρσενικό
	Παράλληλη * 1, DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 για συρτάρι μετρητών προαιρετικό
	USB (2.0) * 6
	Έξοδος ήχου * 12 * Εσωτερικό ηχείο (επιλογή), MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Κατανάλωση ενέργειας	35W (μέγ.)
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Διάσταση συσκευασίας / Βάρος	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux συμβατό)
Τροφοδοτικό	Είσοδος ισχύος 110-240V / 50-60HZ AC, έξοδος DC12 / 5A