

Κίνα Φορητό σαρωτή Προμηθευτής Ασύρματο Barcode

Χαρακτηριστικά:

Κίνα Φορητό σαρωτή Προμηθευτής Ασύρματο Barcode

Ολοκληρωμένη μη πτητική μνήμη (μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 500 barcodes)?

Έξω από απόσταση επικοινωνίας μπορεί να φτάσει 100m, μέσα είναι 20m?

20 σαρωτές μπορούν να εργαστούν στον ίδιο χώρο χωρίς να παρεμβαίνει ο ένας τον άλλον?

Plug and play?

800mA μεγάλης χωρητικότητας Li-μπαταρία.

Προδιαγραφές:

ΦΥΣΙΚΕΣ characteristics	
Πηγή φωτός:	Ορατό κόκκινο λέιζερ 650 nm
Σαρωτής Διαστάσεις:	160 χιλιοστά * 70 χιλιοστά * 40 χιλιοστά(Π * Υ * Β)
Βάρος:	300G
Υλικό:	ABS + PC
Σάρωση Λειτουργία:	Σάρωση Μια γραμμή? Χειροκίνητη / Αυτόματη
Δείκτης τρόπος:	Buzzer και ενδεικτική λυχνία
Characterstics ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Πλάτος σάρωσης πεδίο:	20 χιλιοστά παράθυρο @ σαρωτή 260 χιλιοστά @ 260 χιλιοστά
Βάθος σάρωσης πεδίο:	4εκ (0,1 χιλιοστά) / 5-60mm 5mil (0,12 χιλιοστά) / 10-100 10mil (0,25 χιλιοστά) / 15-250mm 35mil (0,89 χιλιοστά) / 140-600mm 43mil (1,1 χιλιοστά) / 150-800mm
Ταχύτητα σάρωσης:	120 σαρώσεις / sec
Σάρωση ακριβείας:	0,10 χιλιοστών (pcs0.9)
Εκτύπωση Αντίθεση:	Ελάχιστο 30% διαφορά αντανάκλαση
Σφάλμα Τιμή:	1 / (6 εκατομμύρια)
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα:	Διεθνής γενική 1D barcodes
Τρέχουσα:	60mA (εργασίας)? $\leq 5UA$ (σε κατάσταση αναμονής)
Σάρωση Corner:	32 °
Σάρωση Υψόμετρο:	68 °
Σάρωση Γωνία Avertence:	52 °
Συχνότητα εργασίας:	2.4GHz
Απόσταση επικοινωνίας:	100m (Ανοικτές θέσεις) 20m (Εσωτερική)
Διασύνδεση επικοινωνίας:	USB
Characterstics περιβάλλον του χρήστη	

Πτώση Προδιαγραφή:	2m ελεύθερη πτώση
Επίπεδο λείζερ:	Πρότυπο ασφάλειας Επίπεδο 1 με ακτίνες laser
Χρέωση Ισχύος:	DC5V

Προϊόντα Αναλυτικά:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

[Προσδιορισμός](#)