

OCPP-88A-W νέα wifi pos θερμικό εκτυπωτή για την κουζίνα

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-88A-W)

Χαρακτηριστικά:

- Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλα?
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 300mm / δευτερόλεπτο?
- Αυτόματο κόπτη?
- Διασύνδεση Wifi + USB
- Ήχου και φωτός συναγερμού υποστηρίζονται κατάλληλα για την εφαρμογή της κουζίνας?
- Υποστήριξη πολλαπλών 1D και QR κωδικοί ειδών εκτύπωση?
- Υποστήριξη πολλαπλών διεθνείς γλώσσες?
- SDK για το Android διαθέσιμα?
- Αξιόπιστη κεφαλή εκτύπωσης με 100 χιλιόμετρα την ζωή?
- Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμή
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Τύπος	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 / sec για διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις
Διασύνδεση	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS
Οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατή με το ESPON, η SDK για το Android διαθέσιμα.
Πλάτος εκτύπωσης	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 χιλιοστά)
Διάμετρος Χαρτί	83 χιλιοστά
Πάχος Χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	100 χιλιόμετρα
Ισχύς	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς C
Αντίθεση Υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)
Βάρος	1.60kg

	P / N	Περιγραφή
Πληροφορίες παραγγελίας	OCPP-88A-U	Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR	USB + σειριακή θύρα, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UL	USB + θύρα LAN, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL	USB + serial port + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-W	Wi-Fi + θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματο κοπτικό
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UR0	USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-UL0	USB + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-URL0	USB + serial port + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-ww0	Wi-Fi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κοπτικό

