

Κίνα νομοσχέδιο εργοστάσιο τιμή του εκτυπωτή
(Μοντέλο: OCPP-809)

Προδιαγραφή:

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμή	
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?	
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm	
Barcode Τύπος	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code	
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 / sec για διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις	
Διασύνδεση	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS	
Οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατή με το ESPON, η SDK για το Android διαθέσιμα.	
Πλάτος εκτύπωσης	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 χιλιοστά)	
Διάμετρος Χαρτί	83 χιλιοστά	
Πάχος Χαρτιού	0.06-0.08mm	
Κόπτης	Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)	
Εκτύπωση Αξιοπιστία	100 χιλιόμετρα	
Ισχύς	DC24V / 2.5A	
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς C	
Αντίθεση Υγρασία	10-80%	
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)	
Βάρος	1.60kg	
Πληροφορίες παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP-809-U	Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UR	USB + σειριακή θύρα, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UL	USB + θύρα LAN, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-URL	USB + serial port + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-W	Wi-Fi + θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματο κοπτικό
	OCPP-809-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UR0	USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UL0	USB + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-URL0	USB + serial port + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-wn0	Wi-Fi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κοπτικό	

Υποστηριζόμενες γλώσσες:



Καλώδιο ρεύματος για την επιλογή:

