Κίνα εργοστάσιο φορητό τερματικό Android POS (M / N: OCBs-D8000)

Χαρακτηριστικά:

- Android4.1 Λειτουργικό Σύστημα?
- Dual-Core ARM Cortex-A9 διπλού πυρήνα 1.5G?
- WCDMA, CDMA2000 Επιλογή
- A-GPS δορυφορικού εντοπισμού θέσης Επιλογή
- Hd 3 εκατομμύρια pixels, με LED, αυτόματη εστίαση?
- κάρτα SIM, η κάρτα PSAM, Micro SD (TF) κάρτα Αναπτύξτε Port?
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer 3.7V 4000mAh επιλογή?
- Color μιμητική γυάλινη οθόνη ανθεκτική αφής 4.0 ιντσών QVGA.
- μικρόealed μinvironment: IP67,
- 6 πλευρές μπορεί να φέρει επιπτώσεις από την πτώση 1.5m για floo τσιμέντor

Προσδιορισμός:

φυσική παράμετρος	
Μέγεθος	152 χιλιοστά (L) × 77 χιλιοστά (H) × 29 χιλιοστά (W)
Βάρος	<500g
οθόνη	Χρώμα 4.0 ιντσών QVGA μιμητική γυάλινη οθόνη ανθεκτική αφής TFT-LCD, 650.000 χρώματα, 480 * 800 (μέγεθος QVGA) Η φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού LED είναι ρυθμιζόμενο
Αναπτύξτε το Λιμάνι	κάρτα SIM, η κάρτα PSAM, Micro SD (TF) κάρτα
Διεπαφή επικοινωνίας	USB2.0 συσκευή, RS-232 (Προαιρετικό)
Λειτουργία εισόδου	Πρότυπο Stylus, χειρογράφου, αγγίζοντας εισόδου εισόδου ή το πληκτρολόγιο
Χωρητικότητα μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer 3.7V 4000mAh Προαιρετικό
Συχνότητα	8Ω1W ηχείο
Κλειδί	29pcs κλειδί μαλακή σιλικόνη
Παράμετρος απόδοσης	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Dual-Core ARM Cortex-A9 διπλού πυρήνα 1.5G
ΈΜΒΟΛΟ	1G RAM
Flash ROM	Πρότυπο 4G NAND Flash Storage Micro SD / TF λιμάνι (Max μέχρι 32G)
Επικοινωνία δεδομένων	

WI-FI	Υποστήριξη IEEE802.11b / g πρωτόκολλο, θα πρέπει αποδοτικές ασύρματες κάλυμμα σήμα LAN
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Υποστηρίζει BC0 (800MHz band), BC1 (1900MHz band)
Bluetooth	Υποστήριξη Bluetooth 2.0 + EDR, απόσταση μετάδοσης είναι 5-10m
Περιβάλλον λειτουργίας	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ℃ σε 50 ℃
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25 ℃ σε 70 ℃
περιβάλλον Υγρασία	5% RH - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
drop Προδιαγραφές	6 πλευρές μπορεί να φέρει επιπτώσεις από την πτώση 1.5m στο πάτωμα τσιμέντου στην περιοχή της θερμοκρασίας λειτουργίας
Roll Προδιαγραφές	1000 φορές / 0.5m, ρολό στις 6 πλευρές επιφάνεια επαφής
σφραγισμένο Περιβάλλοντος	IP67
Περιβάλλον ανάπτυξης	
Λειτουργικό σύστημα	Android4.1
SDK	κιτ ανάπτυξης λογισμικού αποκλειστική χρήση
υποστηριζόμενη γλώσσα	ΙΆΒΑ
ανάπτυξη εργαλείου	Έκλειψη
Ένα μονοδιάστατο γραμμωτό κώδικα συλλέγουν	
Μονοδιάστατη σαρωτές CCD	σύμβολο SE655
Ανάλυση	5mil ελάχιστο πλάτος
Ambient Light	0ft.candles-10000ft.candles
Ταχύτητα σάρωσης	50 / sec
σάρωση Γωνία	53º ± 3º
Τύπος Υποστήριξη γραμμωτού κώδικα	UPC / EAN, Bookland EAN, Code 128, Code39, Κώδικας 93, κωδικός 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 από 5, κινεζική 2 of5, Matrix 2 από 5, Inverse 1D, MSI, GS1 DataBar, κ.λπ.
Μονοδιάστατη σαρωτή λέιζερ	σύμβολο SE955
Ανάλυση	4εκ ελάχιστο πλάτος
Ambient Light	10000ft.candles (107.640 lux)
Ταχύτητα σάρωσης	104 (±) 12 / sec (bothway)
σάρωση Γωνία	47 ° ± 35 ° (Standard) / 35 ° ± 3º (στενό γωνία)
Τύπος Υποστήριξη γραμμωτού κώδικα	UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 από 5, κινεζική 2 από 5, Codabar, MSI, RSS
Δισδιάστατο απόκτηση bar code	
CMOS Scanner	σύμβολο SE4500
Το ψήφισμα του αισθητήρα	752 (επίπεδο) × 480 (κάθετη) εικονοστοιχείων (γκρι επίπεδο)
Ambient Light	Όλα τα σκούρα 9000ft.candles / 96900 lux
Focus στοιχείο (VLD)	655 nm ± 10nm
Υποστήριξη τύπου γραμμωτού κώδικα	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, κώδικα QR, κωδικός Micro QR, των Αζτέκων, MaxiCode? Ταχυδρομικοί Κώδικες: US Postnet, ΗΠΑ Planet, το Ηνωμένο Βασίλειο Ταχυδρομική, Αυστραλίας Ταχυδρομική, JapanPostal Ολλανδικά Ταχυδρομική (KIX) 3

RFID	
LF	125K / 134K? ISO11784 πρωτόκολλο / ISO11785
HF	13.56MHz? ISO14443A / πρωτόκολλο B
Κάμερα	Hd 3 εκατομμύρια pixels, με LED, αυτόματη εστίαση
GPS	A-GPS υποστήριξη