

Κινεζικό εργοστασιακό πιστόλι σαρωτή γραμμωτού κώδικα
(Μοντέλο: OCBS-L006)

Προσδιορισμός:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650-670 nm)
Ρυθμός σάρωσης:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Απόσταση ανάγνωσης:	2,5 ~ 600 mm (100% UPC/EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομος
Ανάλυση:	0,10mm (4mil) σε PCS 0,9
Ελάχιστη αντίθεση εκτύπωσης:	20%, ελάχιστη ανακλαστική διαφορά (@650nm)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης:	UPC/EAN, UPC/EAN με συμπληρωματικό, UCC/EAN128, κωδικός 39, κωδικός 39 πλήρης ASCII, κωδικός 39 τριοπτικός, κωδικός 128, κωδικός 128 πλήρης ASCII, γραμμή κωδικού, παρεμβαλλόμενη 2 από 5, διακριτή 2 από 5, κωδικός 93, MSI, κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, Κινέζικα 2 από 5...

Φυσικά χαρακτηριστικά

Υποστηριζόμενες διεπαφές:	PS2, RS232, USB
Τάση:	DC5V/-5%
Ρεύμα:	100 mA
Ρεύμα αδράνειας:	<40 mA
Πηγή ενέργειας:	Τροφοδοσία κεντρικού υπολογιστή ή εξωτερικό τροφοδοτικό (RS232).
Γωνία σάρωσης	Κλίση 45° Υψόμετρο 60°
Διαστάσεις:	M165,42mm X Π69,72mm X Υ89,67mm
Βάρος:	140 γρ (χωρίς βάση)
Στάση	Χωρίς
Χρώμα:	Ιβουάρ και μαύρο

Περιβάλλον Χρήστη

Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 βαθμός C~50 βαθμός C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 Βαθμοί C~ 70 Βαθμοί C
Υγρασία:	5~95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση:	Επιβεβαιώστε /-15KV εκκένωσης αέρα και /-8KV εκκένωσης επαφής
Προδιαγραφές πτώσης:	Αντέχει σε πολλαπλές πτώσεις 1,5 m στο σκυρόδεμα
Ασφαλής:	
EMI/RFI:	FCC Κατηγορία A και CE
Ασφάλεια λέιζερ:	Προϊόν λέιζερ CDRH κατηγορίας 2

Λεπτομέρειες προϊόντος:

