

Double Line VFD POS Εμφάνιση πελατών (Μοντέλο: VFD220A)

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διεπαφή:	Σειριακή θύρα (RS-232)
Ρυθμός Baud:	9600bps
Λάμψη:	2000 cd
Bit δεδομένων:	8 bit
Stop bit:	1 bit
Σήμα χειραψίας:	Όχι
Ηλεκτρικός:	Με τη δύναμη του κεντρικού υπολογιστή DC12 (μεγάλη διασύνδεση 4ps)
Απεικόνιση:	VFD Φωτεινή μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Εμφάνιση χαρακτήρων:	2 γραμμές x 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 κουκκίδες
Περιοχή εμφάνισης:	160 mm (Π) x 23,8 mm (Υ)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ύψος 11mm x πλάτος 7mm
MTBF:	25.000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πάνελ:	80 (Υ) x 225 (Π) x 37 (Β) mm
Διαστάσεις υποστήριξης:	Μεγάλη υποστήριξη: 480mm (περιέχει βάση) Κοντή στήριξη: 225mm (περιέχει βάση) Διαστάσεις βάσης: 185(L) x95(w) x25(H) mm
Γωνία κίνησης pitching:	45°, μπορεί να προσφέρει άνετη και να ρυθμίζει την οπτική γωνία
Βάρος:	1,2 kg (μεικτό)
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20~70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40~80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10~85%
Υγρασία αποθήκευσης:	10~90%
Σύνολο εντολών	
Υιοθέτηση διεθνούς προτύπου γενικής εντολής ESC/POS, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον συστήματος DOS ή Windows, Δεν χρειάζεται πρόγραμμα οδήγησης, Μόνο σύμφωνα με τη μορφή σειριακής σειράς που έχει οριστεί για την αποστολή δεδομένων μπορεί να εμφανιστεί περιεχόμενο. Με τη λειτουργία ανοίγματος του συρταριού μετρητών ρυθμιζόμενο σε όλες τις κατευθύνσεις.	

Λεπτομέρειες προϊόντος:

