

Κίνα προμήθεια εργοστάσιο εκτυπωτή ετικετών σε ρολό (Μοντέλο: OCBP-005)

Προδιαγραφές:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-005
Ψήφισμα	203 DPI (8 dots / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Αισθητήρα θερμοκρασίας Επικεφαλής	Θερμική βαρίστορ
Επικεφαλής του αισθητήρα θέσης	Μικροδιακόπτη
Ανίχνευση Χαρτί	Οπτικοί αισθητήρες
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm / sec (max)? 50,8 χιλιοστά / sec (λεπτά)
Πλάτος Εκτύπωση	16 mm έως 82 χιλιοστά
Μέσα ενημέρωσης	Τύπος μέσου: ρολό, αυτοκόλλητα, ετικέτες φορές, και ούτω καθεξής. Μέσα Διάμετρος: εσωτερική διάμετρος: 25 mm? διάμετρος: 80 χιλιοστά
Εσωτερική γραμματοσειρά	Γραφή 0 FONT 8? που χρησιμοποιούνται συνήθως γραμματοσειρές ενός byte
Μεγέθυνση & amp? Περιστροφικός	1-10 φορές ενίσχυση σε πολλαπλές κατευθύνσεις? 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, περιστροφή 360 μοιρών
Εκτός από τον τύπο χαρτιού	Δάκρυ & amp? ξεφλούδισμα
Κάρτες μνήμης	2MB μνήμη Flash ROM, 2MB των DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμο PCX, BMP αρχεία εικόνας μπορεί να φορτωθεί στο Flash, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, cpost, MSI, ΕΠΕΕ, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
Διασύνδεση	USB + RS232 + LAN ή USB
Ισχύς	Είσοδος: 24VDC, 2.5A
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 βαθμοί C έως 45 ° C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως 55 βαθμούς Κελσίου Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, χωρίς αέρα Υγρασία αποθήκευσης: & lt? = 93% (40 °C), χωρίς συμπύκνωση υδρατμών, ελεύθερο αέρα
Μέγεθος	Μέγεθος: D220mm * H148mm * W150mm

Λεπτομέρειες προϊόντος:

