

Προσφοράς εργοστάσιο Κίνα Ασύρματο 2d λέιζερ σαρωτής barcode (OCBs-W230)

Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Διάσταση	95x65x155mm
Υλικό	ABS + PC
Καθαρό Βάρος	160g

Οπτική απόδοση	
Στοχεύοντας Πηγή φωτός	617 nm LED
Φωτισμός Πηγή φωτός	625 nm LED
Σάρωση Γωνία	39 ° (H) x 25 ° (V)
Γωνία περιστροφής	0-360 °
Γωνία ανύψωσης	± 65 °
Γωνία κλίσης	± 60 °
Εκτόπωση Αντίθεση	Υπερβαίνει το 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN με supplementals, BooklandEAN, ISSN, η UCC κουπόνι Επέκταση Κώδικα, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2μ 5, Codabar, MSI, κινέζικα 2 5, GS1 DataBarvariants, Κορεατικά 3 5, ISBT Concat
2D	PDF417, MicroPDF417, Composite Κώδικες, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, των Αζτέκων
Διασύνδεση	USB
Απόσταση επικοινωνίας	Μέσα: 100m? Έξω: 300m (Max)
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 °C - 45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C - 65 °C
Υγρασία λειτουργίας	5% -85%
Υγρασία αποθήκευσης	5% -95%
Αυτοχή	Αντέχει σε πολλαπλές 1.8m πτώσεις σε τιμεντένιες
Ισχύς εισόδου	DC 5V, 350mA
Lumination	Μέσα: 3.000 LUX max? Έξω από το φως του ήλιου: 86000LUX max
EMC	EN50081, πρότυπο par1
FCC	EN50082, πρότυπο par1
IP Βαθμός	IP42

ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τυπικές απόδοσης *		Τυπικές περιοχές Εργασίας	
		HD Σειρά εστίασης	
Bar Code Type	Σύμβολο Πυκνότητα	Κοντά	Μακριά
Κωδικός 39	5,0 εκατ	5 χιλιοστά	90 χιλιοστά
100% UPCA	13,0 εκατ	8 χιλιοστά	200 χιλιοστά
Κωδικός 39	20,0 εκατ	8 χιλιοστά	250 χιλιοστά
PDF 417	6,8 εκατ	5 χιλιοστά	95 χιλιοστά
Data Matrix	10,0 εκατ	5 χιλιοστά	110 χιλιοστά
QR Code	20,0 εκατ	10 χιλιοστά	150 χιλιοστά
Ψήφισμα 1D κώδικα 39		2,8 mil (0,071 χιλιοστά)	
Ψήφισμα 2D Data Matrix		4,8 mil (0,122 χιλιοστά)	

