

Υψηλής ποιότητας 1D / 2D barcode scanner-OCBs-2004

Φορητές σαρωτές barcode για 1D / 2D barcode?

CMOS βάση την τεχνολογία της εικόνας?

RS232, USB υποστηρίζεται?

FCC Part15 Κατηγορίας B, CE EMC Κατηγορίας B πέρασε

## Φορητές 1D / 2D Barcode Reader (Μοντέλο: OCBs-2004)

### Προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Αισθητήρας εικόνας:	CMOS
Ανάλυση:	752 * 480
Πηγή φωτός:	LED (622 nm - 628 nm)
Ένταση φωτός:	330 LUX (130 mm)
Φωτισμός:	0 ~ 100.000 LUX
Symbology:	<b>2D</b> PDF417, QR Code (Υπόδειγμα 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), των Αζτέκων, Maxicode, κ.λπ.
	<b>1D</b> Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, κωδικός 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, κλπ.
Ακρίβεια:	≥ 5mil
Βάθος σάρωσης πεδίο:	35 χιλιοστά ~ 210 χιλιοστά
Εκτύπωση Αντίθεση σήματος:	≥ 30%
Roll / Pitch / Κλίσης:	360 ° /±60 ° /±60 °
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Διασύνδεση:	RS232 / USB
Κατανάλωση ισχύος:	2 W
Τάση:	DC 5 V (4.5-5.5V)
Τρέχουσα:	Idle 78 mA (σε αδράνεια) 400 mA (εργάσιμες) 18 mA (αναμονή)
Βάρος:	235 g
Διαστάσεις:	156 * 68 * 83 χιλιοστά
Περιβάλλον Χρήστη	
Λειτουργία Θερμοκρασία:	-5degree C ~ + 45βαθμός Γ
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40degree C ~ + 60βαθμός Γ
Υγρασία:	5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Ασφαλής	
Πιστοποιητικά:	FCC Part15 Κατηγορίας B, CE EMC Κατηγορίας B

### Λεπτομέρειες προϊόντος:



### Σχετικά έγγραφα:

**Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνformation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.** 

**Προσδιορισμός  
Εγχειρίδιο Χρήσης**